

Leistungserklärung
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Anlage Nr. 1
2. Verwendungszweck(e): für Bodenbeläge innen und / oder außen
3. Hersteller:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1, A1 _{FL}	EN 14411
Freisetzung gefährlicher Stoffe – Cadmium – Blei – sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Bruchlast: – Dicke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	EN 14411
Dauerhaftigkeit – Anwendung im Innenbereich – Anwendung im Außenbereich: – Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden bestanden bestanden	EN 14411
Taktilität	NPD	EN 14411
Rutschhemmende Eigenschaften	R10B	EN 14411

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 08.02.2024



Declaration of Performance
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Unique identification code of the product-type: Annex No. 1**

2. **Intended use/es:** for internal and/or external Floor covering

3. **Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:-**

5. **System/s of AVCP: 4**

6. **Harmonised standard: EN 14411**

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 (pass)	EN 14411
Release of regulated dangerous - Cadmium - Blei - sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Breaking strength: - thickness $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Durability - indoor - outdoor - freeze/thaw/frost	pass pass pass	EN 14411
Tactility	NPD	EN 14411
Slipperiness	R10B	EN 14411

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 08.02.2024



Déclaration des Performances
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. Code d'identification unique du produit type : Annexe n° 1
2. Usage(s) prévu(s) : pour Revêtements de sol intérieurs et/ou extérieurs
3. Fabricant :
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire : -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
6. Norme harmonisée : EN 14411

7. Performance(s) déclarées :

Remarques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1 (conforme)	EN 14411
Dégagement de substances dangereuses – Cadmium – Plomb – divers	NPD NPD NPD	EN 14411
Charge à la rupture : – Épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Durabilité – Utilisation à l'intérieur – Utilisation à l'extérieur : – Résistance aux cycles de gel et gel	Test réussi Test réussi Test réussi	EN 14411
Tactilité	NPD	EN 14411
Caractéristiques antidérapantes	R10B	EN 14411

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 08.02.2024



Dichiarazione di Prestazione
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: Allegato n. 1

2. Usi previsti: per Rivestimento del pavimento interni e/o esterni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	A1 (OK)	EN 14411
Rilascio di sostanze pericolose - Cadmio - Piombo - varie	NPD NPD NPD	EN 14411
Carico di rottura: - Spessore $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Durevolezza - Utilizzo all'interno - Utilizzo all'esterno: - Resistenza al ciclo gelo/disgelo	superato superato superato	EN 14411
Sensazione al tatto	NPD	EN 14411
Caratteristiche antiscivolo	R10B	EN 14411

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 08.02.2024



Prestatieverklaring
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Bijlage nr. 1
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** voor Vloerbedekking binnen en/of buiten
3. **Fabrikant:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14411

7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 (aangetoond)	EN 14411
Vrijkomen gevaarlijke stoffen - Cadmium - Lood - overige	NPD NPD NPD	EN 14411
Breukbelasting: - Dikte $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Duurzaamheid - Toepassing binnen - Toepassing buiten: - bestendigheid - rst/dooiwisseling	aangetoond aangetoond aangetoond	EN 14411
Tactiliteit	NPD	EN 14411
Anti-slipeigenschappen	R10B	EN 14411

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 08.02.2024



Prestandadeklaration
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** Bilaga nr 1
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För Golv inomhus eller utomhus
3. **Tillverkare:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	A1 (uppfyllt)	EN 14411
Frisättning av farliga ämnen - kadmium - bly - övrigt	 NPD NPD NPD	 EN 14411
Brottlast: - Tjocklek $\geq 7,5$ mm	 ≥ 1300 N	 EN 14411
Varaktighet - Användning inomhus - Användning utomhus: - Beständighet vid växlande frost 1 töväder	 godkänd godkänd godkänd	 EN 14411
Taktilitet	NPD	EN 14411
Halkskyddande egenskaper	R10B	EN 14411

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 08.02.2024



Prohlášení o Vlastnostech
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Příloha č. 1
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** pro Podlahové krytiny v interiéru a / nebo exteriéru
3. **Výrobce:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:** -
5. **Systém/systémy POSV:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A1 (splňuje)	EN 14411
Uvolňování nebezpečných látek – kadmium – olovo – ostatní	NPD NPD NPD	EN 14411
Mezní zatížení: – tloušťka $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Trvanlivost – použití ve vnitřních prostorech – použití ve venkovních prostorech dolnost proti zmrazování a zmrazování	zkouška úspěšná zkouška úspěšná zkouška úspěšná	EN 14411
Taktilita	NPD	EN 14411
Protiskluzové vlastnosti	R10B	EN 14411

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 08.02.2024

ppa. Andreas Back

Vyhlásenie o Parametroch
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Príloha č. 1
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** na vnútorné a/alebo Podlahové krytiny na stenu
3. **Výrobca:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	A1 (v poriadku)	EN 14411
Uvoľňovanie nebezpečných látok - Kadmium - Olovo - iné	NPD NPD NPD	EN 14411
Lomové zaťaženie: - Hrúbka $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	EN 14411
Trvanlivosť - Používanie v interiéri - Používanie v exteriéri: - Odolnosť proti zmene teplôt vody - Odo bodu mrazu	v poriadku v poriadku v poriadku	EN 14411
Hmatateľnosť	NPD	EN 14411
Protišmykové vlastnosti	R10B	EN 14411

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 08.02.2024



Declarația de Performanță
Nr.: 120374891-CPR1 (Version: 20240208)

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip: Anexa nr. 1**
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** pentru Pardoseli în interior și / sau exterior
3. **Fabricant:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Reprezentant autorizat: -**
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4**
6. **Standard armonizat: EN 14411**

7. **Performanța (performanțe) declarată (declarată):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (corespunde)	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase - cadmiu - plumb - altele	 NPD NPD NPD	 EN 14411
Sarcina la rupere: - grosime $\geq 7,5$ mm	 ≥ 1300 N	 EN 14411
Durabilitate - Utilizare în spații interioare - Utilizare în spații exterioare: - Rezistența la cicluri îngheț-zgheț	 corespunde corespunde corespunde	 EN 14411
Senzația tactilă	NPD	EN 14411
Proprietăți antiderapante	R10B	EN 14411

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back
Șeful managementului calității & CSR
în Bornheim la 08.02.2024

ppa. Andreas Back

HB-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ean-code
12040724	Bofl. Foggia Oak Dark 15x90cm. A3, R10B,FS, PAK=1,22m2, PAL=58,56m2	4306516300914
12040797	Bofl. Firenze Oak light 23x120cm, matt A3, R10B,FS, PAK=1,12m2, PAL=60,48m2	4306516300891
12040798	Bofl. Firenze Oak DARK 23x120cm, matt A3, R10B,FS, PAK=1,12m2, PAL=60,48m2	4306516300884
12040799	Bofl. Firenze Oak GREY 23x120cm, matt A3, R10B,FS, PAK=1,12m2, PAL=60,48m2	4306516300907
12043370	Sockel Firenze Oak Grey 7,3x60Cm matt, FS, PAK=6ST, PAL=972ST	4306516300952
12043371	Sockel Firenze Oak Light 7,3x60Cm matt, FS, PAK=6ST, PAL=972ST	4306516300976
12043373	Sockel Firenze Oak Dark 7,3x60Cm matt, FS, PAK=6ST, PAL=972ST	4306516300969