

# EVP VINTERSLANG

EVP Vinterslang är en uppvärmd slang för tillfälligt vatten vintertid, vid behov av att transportera vatten utan att det fryser.

Slangen är tillverkad av högklassig livsmedelsgodkänd PVC. Uppvärmningen sker med en självbegränsande värmekabel med en effekt av 10 watt per meter.



## Teknisk data mm.

Självbegränsande värmekabel med stickkontakt plug and play effekt av minimum 10 watt per meter.

Slangens längder är 5, 15 och 25 meter.

Anslutning mot utkastare är en 25 mm invändig gänga, är utkastaren större eller mindre finns adapter i handeln.

Anslutning för munstycke är 20 mm  $\frac{3}{4}$  tum utvändig gänga, med hjälp av adapter går slangen att förlängas till önskad längd.

Slangen klarar av tryck upptill 10 bar.

Slangen är tillverkad i en livsmedelsgodkänd PVC.

Slangen klarar av att hålla vatten frostfritt ner till  $-30^{\circ}\text{C}$ .

| Artikelnr. | Artikel         | Längd (m) |
|------------|-----------------|-----------|
| 10 950 05  | EVP Vinterslang | 5         |
| 10 950 15  | EVP Vinterslang | 15        |
| 10 950 25  | EVP Vinterslang | 25        |



# MANUAL EVP VINTERSLANG

Läs igenom denna användarmanual innan driftsättning av slangen.



Anslut slangen till lämplig vattenutkastare, kontrollera att flödet av vatten fungerar.



Anslut stickkontakten till jordat uttag 230 volt med jordfelsbrytare.

Montera eventuellt munstycke eller annan utrustning på slangen.



Vid nollgradig eller lägre temperatur och slangen befinner sig utomhus ska slangen varmköras innan den rullas ut eller in. Detta för att garantera en lång livslängd på slangen.

