



ADORA[®]

KATALOGUTTAG SVERIGE 2022

Gelia

Innehållsförteckning

- s.3 Blandare Kök
- s.10 Blandare Tvättställ
- s.15 Dusch och bad
- s.19 Takduschset
- s.22 Duschsil för takdusch
- s.23 Duschset med handdusch
- s.28 Handdusch, duschslang och tillbehör
- s.31 Badrumsinredning
- s.33 Reservdelar

ADORA® Back to wall duschset

Klicka här för att se video på YouTube.



Kök

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Opus, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Svängpip. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX (Ø10x500 mm) medföljer. VA-godkänd.



Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhål	1-hål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	205 mm
Bygghöjd undersida utlopp	169 mm
Längd utsprång på utloppspip	220 mm
Håltagningsdiameter	32-40 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
GDV	04/00100

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010028951	Köksblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Altius U, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Hög svängbar U-pip. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX (Ø10x500 mm) medföljer. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	408 mm
Bygghöjd undersida utlopp	258 mm
Längd utsprång på utloppspip	230 mm
Håltagningsdiameter	35-36 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
GDV	04/00100

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010028981	Köksblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Imperia U, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats. Med hög svängbar U-pip. Piputsprång 200 mm. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX 500 mm med 3/8"/G10 mm mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Total bygghöjd	405 mm
Bygghöjd undersida utlopp	275 mm
Längd utsprång på utloppspip	200 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
Med temperaturbegränsning	Ja
GDV	04/00100

Artikel Nr	Benämning	Färg	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029051	Köksblandare	Krom	Krom utseende (blank)	1	FRP	4	1
3010203981	Köksblandare	Svart		1	FRP	4	1
3010203921	Köksblandare	Guld		1	FRP	4	1
3010203941	Köksblandare	Guld borstad	Guld borstad	1	FRP	4	1
3010203961	Köksblandare	Rödguld	Rödguld	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Imperia U, rostfri, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats. Med hög svängbar U-pip. Köksblandaren har 360° roterbar pip, ej spärrbar. Piputsprång 200 mm. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX 500 mm med 3/8"/G10 mm mutter för vanlig kopparrörskoppling.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stål vård.

**Tekniska Data**

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhål	1-hål
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Färg	Krom
Färg	Krom/Borstad stål
Total bygghöjd	405 mm
Bygghöjd undersida utlopp	275 mm
Längd utsprång på utloppspip	200 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Belagd (coated)
Ytbehandling	Borstad
Med temperaturbegränsning	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029061	Köksblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, med dm-avst, Imperia 2U, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Med hög svängbar U-pip. Pipen spärras till 120 grader genom att dra åt skruv på blandarens baksida. Vredet för diskmaskinsavstängning lutar åt sidan för att öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX (Ø 10x500 mm) medföljer. VA- och SINTEF-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhål	1-hål
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Total bygghöjd	410 mm
Bygghöjd undersida utlopp	280 mm
Längd utsprång på utloppspip	200 mm
Håltagningsdiameter	36-37 mm
Med maskinavstängning	Ja



Artikel Nr	Benämning	Färg	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029101	Köksblandare	Krom	Krom utseende (blank)	1	FRP	4	1
3010029391	Köksblandare	Svart		1	FRP	4	1
3010029361	Köksblandare	Guld		1	FRP	4	1
3010029371	Köksblandare	Guld borstad	Guld borstad	1	FRP	4	1
3010029381	Köksblandare	Rödgold	Rödgold	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Imperia L, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats och 360° hög svängbar L-pip, ej spärrbar. Levereras med flexibla kombi flexslangar M10x3/8". VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	350 mm
Bygghöjd undersida utlopp	296 mm
Längd utsprång på utloppspip	200 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
GDV	04/00100

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029071	Köksblandare	1	FRP	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Imperia L, rostfri, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats och 360° hög svängbar L-pip, ej spärrbar. Levereras med flexibla kombi flexslangar M10x3/8".

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålvard.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Krom
Färg	Krom/Borstat stål
Total bygghöjd	350 mm
Bygghöjd undersida utlopp	296 mm
Längd utsprång på utloppspip	200 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Belagd (coated)
Ytbehandling	Borstad
Utförande	Rostfritt stål

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029081	Köksblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, med dm-avst, Imperia 2L, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Med hög svängbar L-pip. Pipen spärras till 120 grader genom att dra åt skruv på blandarens baksida. Vredet för diskmaskinsavstängning lutas åt sidan för att öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX (Ø10x500 mm) medföljer. VA- och SINTEF-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	359 mm
Bygghöjd undersida utlopp	312,5 mm
Längd utsprång på utloppspip	215 mm
Håltagningsdiameter	35 mm
Med maskinavstängning	Ja
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029091	Köksblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, utdragbar pip, Imperia Flex U, ADORA®

Imperia köksblandare i en snygg och stilfull design. Blandarens höga U-pip och den flexibla utdragsfunktionen gör det enkelt att diska grytor och annat porslin. Pipen kan dras ut max 70 cm. Blandaren har 35 mm keramisk insats och anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX 500 mm. Typgodkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Total bygghöjd	425 mm
Bygghöjd undersida utlopp	272 mm
Längd utsprång på utloppspip	202 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
GDV	04/00114



Artikel Nr	Benämning	Färg	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029021	Köksblandare	Krom	Krom utseende (blank)	1	FRP	4	1
3010029401	Köksblandare	Svart		1	FRP	4	1
3010029441	Köksblandare	Guld		1	FRP	4	1
3010029431	Köksblandare	Guld borstad	Guld borstad	1	FRP	4	1
3010029411	Köksblandare	Rödguld	Rödguld	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, utdragbar pip, Imperia Flex U, rostfri, ADORA®

Imperia köksblandare i en snygg och stilfull design. Blandarens höga U-pip och den flexibla utdragsfunktionen gör det enkelt att diska grytor och annat porslin. Pipen kan dras ut max 70 cm. Blandaren har 35 mm keramisk insats och anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX 500 mm.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålård.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Rostfritt stål
Total bygghöjd	425 mm
Bygghöjd undersida utlopp	272 mm
Längd utsprång på utloppspip	202 mm
Håltagningsdiameter	35-38 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Belagd (coated)
Ytbehandling	Borstad
Utförande	Rostfritt stål

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029041	Köksblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Fidelis L ECO, ADORA®

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Med hög svängbar L-pip. Anslutningsslangar i mjuk, metallomspunnen PEX (Ø10x500 mm) medföljer. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhåll	1-håll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Dimension tillopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	332 mm
Bygghöjd undersida utlopp	308,5 mm
Längd utsprång på utloppspip	197,5 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
GDV	04/00173

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010028971	Köksblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för diskbänk, Regina U, ADORA®

1-greppsblandare med 25 mm:s keramisk insats. Med hög svängbar U-pip. Anslutningsslangar i mjuk, metall-omspunnen PEX (Ø10x500 mm) medföljer. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Antal armaturhål	1-hål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Färg	Krom utseende (blank)
Total bygghöjd	360 mm
Bygghöjd undersida utlopp	214 mm
Längd utsprång på utloppspip	230 mm
Håltagningsdiameter	32-37 mm
Med maskinavstängning	Nej
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
GDV	04/00173



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029011	Köksblandare	1	FRP	4	1

Tvättställ

ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Opus, ADORA®

Tvättställsblandare med 40 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutningsslang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tilllopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	113 mm
Total bygghöjd	158 mm
Bygghöjd undersida utlopp	66 mm
Håltagningsdiameter	35-45 mm
GDV	04/00106



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029221	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Imperia, ADORA®

Tvättställsblandare med 35 mm keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutnings-slang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX slang med 3/8"/G10 mm mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhåll	1-håll
Dimension tillopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	120 mm
Total bygghöjd	180 mm
Bygghöjd undersida utlopp	89 mm
Håltagningsdiameter	32-38 mm
GDV	04/00106

Artikel Nr	Benämning	Ytbehandling	Ytskydd	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029201	Tvättställs-blandare	Polerad	Förkromad	Krom	1	FRP	4	1
3010203901	Tvättställs-blandare	Borstad	Belagd (coated)	Svart	1	FRP	4	1
3010203841	Tvättställs-blandare	Polerad	Belagd (coated)	Guld	1	FRP	4	1
3010203861	Tvättställs-blandare	Borstad	Belagd (coated)	Guld borstad	1	FRP	4	1
3010203881	Tvättställs-blandare	Borstad	Belagd (coated)	Rödguld	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Imperia, rostfri, ADORA®

Tvättställsblandare med 35 mm keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutningsslang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX slang med 3/8"/G10 mm mutter för vanlig kopparrörskoppling. Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålård.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhåll
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Borstad
Ytskydd	Belagd (coated)
Färg	Krom
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhåll	1-håll
Dimension tillopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	120 mm
Total bygghöjd	180 mm
Bygghöjd undersida utlopp	89 mm
Håltagningsdiameter	32-38 mm

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029121	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Citius, ADORA®

Tvättställsblandare med keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutningsslang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

**Tekniska Data**

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tilllopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	108 mm
Total bygghöjd	179 mm
Bygghöjd undersida utlopp	97 mm
Håltagningsdiameter	34-36 mm

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029281	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Invictus, ADORA®

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutningsslang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

**Tekniska Data**

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tilllopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	124 mm
Total bygghöjd	185 mm
Bygghöjd undersida utlopp	96 mm
Håltagningsdiameter	34-38 mm
GDV	04/00106

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029301	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Altius, ADORA®

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutnings-slang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturnål
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tillopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	104 mm
Total bygghöjd	158 mm
Bygghöjd undersida utlopp	68 mm
Håltagningsdiameter	34-36 mm
GDV	04/00106

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029241	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Fidelis Eco, ADORA®

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutnings-slang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturnål
Anslutning tillopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tillopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	117 mm
Total bygghöjd	155 mm
Bygghöjd undersida utlopp	95 mm
Håltagningsdiameter	32-35 mm
GDV	04/00106

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029321	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, Regina, ADORA®

Tvättställsblandare med 25 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutnings-slang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

**Tekniska Data**

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Bottenventiltyp	Pop-up
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tilllopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Längd utsprång på utloppspip	101 mm
Total bygghöjd	155 mm
Bygghöjd undersida utlopp	103 mm
Håltagningsdiameter	32-36 mm
GDV	04/00106

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029261	Tvättställsblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

Beröringsfri blandare för tvättställ, Sensitiva, ADORA®

Beröringsfri blandare. Temperaturen ställs in på det tydliga reglaget på sidan av blandaren. Energi- och vattenbesparande strålsamlare 3-5 l/min vid 3 bar, för ökat flöde (6-8 l/min) använd medföljande insats. Framspolningsfunktion via sensorn (blandaren spolrar vatten i upp till 45 sekunder). Automatisk spolning var femte dag. Städsläge med medföljande hållare. Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft-PEX, 500 mm slang med lekande G3/8. Backventiler medföljer. Enkel installation och service. IP67. Pop-up medföljer. Inklusive 1 st litium CR-P2 6 V batteri (räcker i ca 2 år vid normal användning).

**Tekniska Data**

Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
Med temperaturbegränsning	Ja
Antal armaturhål	1-hål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Dimension tilllopp	3/8"
Total bygghöjd	175 mm
Längd utsprång på utloppspip	145 mm
Håltagningsdiameter	35-40 mm
Anslutningsspänning	6 V
Typ av spänningsmatning	Batteri

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029341	Beröringsfri tvättställsblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

1-greppsblandare för tvättställ, hög modell, Opus Plus, ADORA®

Hög modell som passar handfat som monterats ovan t. ex. en bänkskiva och kräver en högre blandare.

Tvättställsblandare med 40 mm:s keramisk insats. Levereras med pop-up-tvättställsventil och anslutnings-slang 500 mm i mjuk metallomspunnen PEX med 3/8"/G10 mm:s mutter för vanlig kopparrörskoppling. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Ettgrepps
Monteringsmetod	Bänk/Armaturhål
Anslutning tilllopp	Slang med löpmutter
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Antal armaturhål	1-hål
Dimension tilllopp	3/8"
Utförande utlopp	Fast
Med vattensparläge	Ja
Längd utsprång på utloppspip	115 mm
Total bygghöjd	328 mm
Bygghöjd undersida utlopp	235,5 mm
Håltagningsdiameter	35-45 mm
GDV	04/00106
Levereras med	Tryckpluggventil (Pop-Up/Push-Down)

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029131	Tvättställsblandare, hög	1	FRP	1

Dusch och bad

ADORA®

Termostatblandare för dusch och badkar, 150 c/c, Exigo TUB 150, rostfri, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning ½" på blandarens undersida. Energisparfunktion och hetvattenspär. Levereras med matchande rosetter. Kan kompletteras med excenter för att passa svensk standard 160 c/c.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålård.



Tekniska Data

Antal grepp	Tvågrepps
Centrumavstånd inlopp	150 mm
Monteringsmetod	Vägg
Termostatisk	Ja
Ytbehandling	Borstad
Med omkastare	Ja
Med vattensparläge	Ja
Dimension tilllopp	3/4"
Temperaturspär (38°C)	Ja
Utförande	Rostfritt stål
Ytskydd	Förkromad

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203581	Termostatblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning ned, Exigo 150, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning ½" på blandarens undersida. Energisparfunktion och hetvattenspär. Levereras med matchande rosetter. Kan kompletteras med excenter för att passa svensk standard 160 c/c. VA-godkänd.



Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Ytbehandling	Polerad
Placering utlopp (typ)	Nedåt
Dimension tilllopp	3/4"
Med temperaturbegränsning	Ja
Temperaturspär (38°C)	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Nej
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203601	Termostatblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning ned, Exigo 150, rostfri, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning 1/2" på blandarens undersida. Energisparfunktion och hetvattenspärr. Levereras med matchande rosetter. Kan kompletteras med excenter för att passa svensk standard 160 c/c.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålård.

Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Belagd (coated)
Ytbehandling	Borstad
Placering utlopp (typ)	Nedåt
Dimension tilllopp	3/4"
Med temperaturbegränsning	Ja
Temperaturspärr (38°C)	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Nej
Monteringsmetod	Vägg
Utförande	Rostfritt stål

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203621	Termostatblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning ned, Exigo Comfort Plus, ADORA®

Termostatblandare med duschanslutning 1/2" på blandarens undersida. Energisparfunktion, hetvattenspärr och skållningsskydd. VA-godkänd. Exklusiv design med avställningsyta i vitt glas. Levereras med filterpackningar och extra gummipackningar.

Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Dimension tilllopp	3/4"
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203651	Termostatblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning ned, Exigo Comfort, ADORA®

Termostatblandare med duschanslutning 1/2" på blandarens undersida. Energisparfunktion, hetvattenspärr och skållningsskydd. Exklusiv design med plan avställningsyta för schampoflaskor och duschtvål. Levereras med filterpackningar och extra gummipackningar.

Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Dimension tilllopp	3/4"
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010203811	Termostatblandare	1	FRP	1

ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning upp, Exigo UP 150, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning 3/4" samt 1/2" på blandarens ovansida. Energisparfunktion och hetvattenspärr. Levereras med matchande rosetter. Termostatblandaren passar till takdusch eller duschset med 3/4" samt 1/2" - anslutning. VA-godkänd.

**Tekniska Data**

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytbehandling	Borstad
Placering utlopp (typ)	Uppåt
Dimension tilllopp	3/4"
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Nej
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203641	Termostatblandare	1	FRP	4	1

ADORA®

Termostatblandare för dusch, 160 c/c, anslutning ned, Exigo 160, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning 1/2" på blandarens undersida. Energisparfunktion, hetvattenspärr och skållningsskydd. VA-godkänd.

**Tekniska Data**

Centrumavstånd inlopp	160 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Dimension tilllopp	M26x1,5
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Nej
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203661	Termostatblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch, 160 c/c, anslutning upp, Exigo UP 160, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning $\frac{3}{4}$ samt $\frac{1}{2}$ " på blandarens ovansida. Energisparfunktion, hetvattenspär och skällningsskydd. Termostatblandaren passar till takdusch $\frac{3}{4}$ " samt $\frac{1}{2}$ ". VA-godkänd.

Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	160 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Dimension tilllopp	M26x1,5
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Nej
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203681	Termostatblandare	1	FRP	4	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch, 150 c/c, anslutning upp och ned, Exigo 150, rostfri, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning $\frac{3}{4}$ " samt $\frac{1}{2}$ " på blandarens ovansida och $\frac{1}{2}$ " på blandarens undersida. Energisparfunktion, hetvattenspär och skällningsskydd. Levereras med matchande rosetter och 2 st $\frac{3}{4}$ " gummipackning. Termostatblandaren passar till takdusch $\frac{3}{4}$ " samt $\frac{1}{2}$ " och duschset med $\frac{1}{2}$ "-anslutning. VA-godkänd.

Tekniska Data

Centrumavstånd inlopp	150 mm
Antal grepp	Tvågrepps
Ytskydd	Förkromad
Med temperaturbegränsning	Ja
Termostatisk	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med omkastare	Ja
Monteringsmetod	Vägg

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010203721	Termostatblandare	1	FRP	1



ADORA®

Termostatblandare för dusch och badkar, 150 c/c, Exigo TUB 150, ADORA®

Cylinderformad termostatblandare med duschanslutning $\frac{1}{2}$ " på blandarens undersida. Energisparfunktion och hetvattenspär. Levereras med matchande rosetter. Kan kompletteras med excenter för att passa svensk standard 160 c/c. VA-godkänd.

Tekniska Data

Antal grepp	Tvågrepps
Centrumavstånd inlopp	150 mm
Monteringsmetod	Vägg
Termostatisk	Ja
Ytbehandling	Polerad
Med omkastare	Ja
Med vattensparläge	Ja
Dimension tilllopp	$\frac{3}{4}$ "
Temperaturspär (38°C)	Ja
Ytskydd	Förkromad

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203561	Termostatblandare	1	FRP	4	1

Duschset

ADORA®

Takduschset 160 c/c, 1-spray, Opus, ADORA®

Komplett duschset med stor takdusch i metall, handdusch 1-strålig och termostatblandare 160 c/c. Takduschsil i metall. Växla mellan tak- och handdusch via den inbyggda omkastaren på blandaren. Takduschen och handduschen har Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med energisparfunktion och hetvattenspärr. Veggstängan är teleskopisk 700-1140 mm i höjdlängd från blandaren och har flexibelt väggfäste, 55-155 mm från vägg. Levereras med 1750 mm duschslang med antitwist. Duschhuvud takdusch Ø 200 mm, duschhuvud handdusch Ø 100 mm.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1750 mm
Diameter duschhuvud	200 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Nej
Längd på duschstång	1140 mm
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	160 mm
Med väggfäste	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203511	Takdusch/handdusch med blandare, Opus	1	FRP	4	1

ADORA®

Takduschset 150 c/c, 1-spray, Consilio, ADORA®

Toppduschset med den elegant integrerade komforthyllan och Back-To-Wall-montering. Montering gör att armaturen, efter korrekt montering, kan placeras mycket nära väggen, utan ett störande utrymme. Termostataraturen har ECO-stoppfunktion och ett 38° inbyggt skållningsskydd. Toppdusch Ø250mm och Ø130mm handdusch med 3 tryckknappsfunktioner är båda utrustade med 'NEXT-LEVEL' Ultra-Easy-Clean silikonmunstycken som gör rengöringen ännu enklare.

Tekniska Data

Färg	Krom/Vit
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	250 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Längd på duschstång	840-1190 mm
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	150 mm
Med väggfäste	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010029453	Takdusch/handdusch med blandare, Consilio	1	FRP	4	1



**HÅLL UTKIK!
Kommande
nyhet 2022!**



ADORA®

Takduschset 150 c/c, 1-spray, Infigo U, ADORA®

Komplett duschset med stor takdusch, 1-strålig handdusch, slang och termostatblandare 150 c/c. Växla mellan tak- och handdusch via den inbyggda omkastaren på blandaren. Takduschen och handduschen har Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med energisparfunktion och hetvattenspär. Väggstången är teleskopisk 900-1290 mm i höjdlängd från blandaren. Levereras med 1500 mm duschslang med anti-twist. Duschhuvud takdusch Ø 200 mm, duschhuvud handdusch Ø 100 mm.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	200 mm
Inställbar stråle	Nej
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	150 mm
Med monteringsdetaljer	Ja
Med väggfäste	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203571	Takdusch/handdusch med blandare, Infigo U	1	FRP	4	1



ADORA®

Takduschset 150 c/c, 1-spray, Infigo L 200, ADORA®

Komplett duschset med stor takdusch, 1-strålig handdusch, slang och termostatblandare 150 c/c. Växla mellan tak- och handdusch via den inbyggda omkastaren på blandaren. Takduschen och handduschen har Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med energisparfunktion och hetvattenspär. Höjdinställbara fästpunkter mellan 700-1140 mm i höjdlängd från blandaren och flexibelt väggfäste, 73-93 mm från vägg. Levereras med 1500 mm duschslang med anti-twist. Duschhuvud takdusch Ø 200 mm, duschhuvud handdusch Ø 100 mm.

Tekniska Data

Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	200 mm
Inställbar stråle	Nej
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	150 mm
Med monteringsdetaljer	Ja
Med väggfäste	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja



Artikel Nr		Färg	Ytbehandling	Ytskydd	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203591	Takdusch/hand-dusch	Krom utseende (blank)	Polerad	Förkromad	1	FRP	4	1
3010204061	Takdusch/hand-dusch	Svart	Borstad	Belagd (coated)	1	FRP	4	1
3010204001	Takdusch/hand-dusch	Guld	Polerad	Belagd (coated)	1	FRP	4	1
3010204021	Takdusch/hand-dusch	Guld borstad	Borstad	Belagd (coated)	1	FRP	4	1
3010204041	Takdusch/hand-dusch	Rödguld	Borstad	Belagd (coated)	1	FRP	4	1

ADORA®

Takduschset 150 c/c, 1-spray, Infigo L 300, ADORA®

Komplett duschset med stor takdusch, 1-strålig handdusch, slang och termostatblandare 150 c/c med väggrosetter. Växla mellan tak- och handdusch via den inbyggda omkastaren på blandaren. Takduschen och handduschen har Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med skållskydd och ekostopp som hjälper till att minska vattenförbrukningen. Duschröret är i klassisk L-profil med justerbar höjd mellan 850-1300 mm och flexibelt väggfäste. Levereras med 1500 mm duschslang i silverlook, med anti-twist. Duschhuvud takdusch Ø 300 mm, duschhuvud handdusch Ø 100 mm.

**Tekniska Data**

Färg	Rostfritt stål
Ytbehandling	Borstad
Ytskydd	Belagd (coated)
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	300 mm
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	150 mm
Med monteringsdetaljer	Ja
Med väggfäste	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029211	Takdusch/handdusch 1-spray med blandare	1	FRP	1

ADORA®

Takduschset 150 c/c, 3-spray, Infigo L 300, ADORA®

Komplett duschset med stor takdusch, 3-strålig handdusch, slang och termostatblandare 150 c/c med väggrosetter. Växla mellan tak- och handdusch via den inbyggda omkastaren på blandaren. Takduschen och handduschen har Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Handduschen har tre stråltyp: 3 spray: rain, massage, rain & massage. Utrustad med skållskydd och ekostopp som hjälper till att minska vattenförbrukningen med upp till 45% jämfört med vanliga duschar utan reglering av vattenflödet. Duschröret är i klassisk L-profil med justerbar höjd och flexibelt väggfäste. Levereras med 1500 mm duschslang i silverlook, med anti-twist. Duschhuvud takdusch Ø 300 mm, duschhuvud handdusch Ø 120 mm.

**Tekniska Data**

Färg	Krom
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	300 mm
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
c/c-avstånd anslutningar	150 mm
Med monteringsdetaljer	Ja
Med väggfäste	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010203891	Takdusch/handdusch 3-spray med blandare	1	FRP	1



ADORA®

Takduschset utan termostatblandare, Lavantem U, ADORA®

Duschset med stor takdusch, 1-strålig handdusch med slang. Levereras exklusive termostatblandare.

En elegant duschlösning med Ø 200 mm takduschsil och klassisk sidodusch Ø100 mm. Båda duscharna har 1 spray rain och Easy Clean som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Duschslang i silver är lätt att rengöra. Duschsetet har en 50 cm lång anslutningsslang för termostatblandare. Duschröret, Ø 24 mm, i traditionell U-profil är steglöst justerbar både i duschhöjd och i väggfästena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som sparar upp till 45% vatten jämfört med vanliga duschar utan vattenflödesreglering.

Tekniska Data

Färg	Krom
Ytbehandling	Polerad
Ytskydd	Förkromad
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	200 mm
Antal stråltyp	1
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med duschset/-garnityr	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010203711	Takdusch/handdusch utan blandare	1	FRP	1



ADORA®

Duschsil för takdusch, Magna, ADORA®

Robust och vinklinsbar tallrik i kromad ABS för takdusch. Strålmunstycken i mjuk gummi för att lätt kunna ta bort eventuella kalkavlagringar. Med vattenbesparingsfunktion. Passar till alla takduschar med 1/2" (G15)-anslutning.

Tekniska Data

Dimension	1/2"
-----------	------

Artikel Nr	Benämning	Diameter	Utf	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203631	Duschsil för takdusch	200 mm	Krom utseende (blank)	1	SB	10	1
3010203731	Duschsil för takdusch	250 mm	Krom utseende (blank)	1	SB		1



ADORA®

Duschsil för takdusch, Magna, metall, ADORA®

Robust och vinklinsbar tallrik i rostfritt stål för takdusch. Strålmunstycken i mjuk gummi för att lätt kunna ta bort eventuella kalkavlagringar. Med vattenbesparingsfunktion. Passar till alla takduschar med 1/2" (G15)-anslutning.

Tekniska Data

Diameter	300 mm
Dimension	1/2"
Utförande	Krom utseende (blank)

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029251	Duschsil för takdusch	1	SB	1

ADORA®

Duschset med handdusch, 1-spray, slang och stång, Verum 120, ADORA®

Duschset med 1-strålig handdusch, stång och duschslang i krom. Handduschen, med sil Ø 120 mm, har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som minskar vattenförbrukningen med upp till 35% jämfört med normalförbrukning. Väggstången är 80 cm och har flexibelt väggfäste, max 75,5 cm c/c. Ø på väggstång 19 mm. Slang med Anti-twist-funktion.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Diameter duschhuvud	120 mm
Antal stråltyp	1
Längd på duschstång	800 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Roterande anslutning	Ja

Artikel Nr	Benämning	Längd duschslang	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202201	Duschset, krom/grå	1500 mm	1	SB	6	1
3010203191	Duschset, krom/vit	1750 mm	1	SB	6	1



ADORA®

Duschset med handdusch 5-spray, slang och stång, Dominus 115, ADORA®

Duschset med handdusch, stång och 150 cm duschslang med anti-twist. Handduschen med sil Ø 115 mm, har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Fem stråltyp: normal, regn, massage, normal och paus. Vid paus sänks vattenförbrukningen med 95%. Användbart vid t ex schamponering. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 60%. Väggstången är 80 cm och har flexibelt väggfäste, 75,5 cm c/c. Ø på väggstång 19 mm.

Tekniska Data

Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	115 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	5
Längd på duschstång	800 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med monteringsdetaljer	Ja

Artikel Nr	Benämning	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203301	Duschset 5-spray	Krom utseende (blank)	1	SB	6	1
3010203321	Duschset 5-spray	Krom utseende (matt)	1	SB	6	1





ADORA®

Duschset med handdusch, 3-spray, slang och stång, Pompan ADORA®

Duschset med 3-strålig handdusch, stång och 175 cm duschslang i krom. Handduschen, med sil Ø 110 mm, har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som minskar vattenförbrukningen med upp till 55% jämfört med normalförbrukning. Väggstången är 80 cm och har flexibelt väggfäste, max 75,5 cm c/c. Ø på väggstång 19 mm. Slang med Anti-twist-funktion, 175 cm.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1750 mm
Diameter duschhuvud	110 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Längd på duschstång	800 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med tvålfat	Nej
Roterande anslutning	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
301020311	Duschset, 3-spray	1	SB	6	1



ADORA®

Duschset med handdusch, 3-spray, slang och stång, Pompan, ADORA®

Duschset med 3-strålig handdusch, stång och 150 cm duschslang med anti-twist. Handduschen har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Tre stråltyp: normal, regn och massage. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som minskar vattenförbrukningen med upp till 55% jämfört med normalförbrukning. Väggstången är 80 cm och har flexibelt väggfäste, max 75,5 cm c/c. Ø på väggstång 19 mm.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	110 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Längd på duschstång	800 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med tvålfat	Nej
Med slang	Ja
Med monteringsdetaljer	Ja
Accentfärg	Vit
Med handdusch	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
301020221	Duschset med handdusch, Pompan	1	SB	6	1

ADORA®

Duschset med handdusch, 5-spray, slang och stång, Mirantur 85, ADORA®

Duschset med handdusch, stång och duschslang i krom. Handduschen har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som minskar vattenförbrukningen med upp till 55% jämfört med normalförbrukning. Handduschen har fem stråltyp: rain, massage, bubbling, rain & massage, stop & drop-funktion.

Väggstången är 70 cm och har flexibelt väggfäste. Diameter på väggstången är 25 mm. Duschslangen har anti-twist-funktion.

**Tekniska Data**

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1500 mm
Diameter duschhuvud	85 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	5
Längd på duschstång	700 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Roterande anslutning	Ja
Med monteringsdetaljer	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203261	Duschset, 5-spray	1	SB	6	1

ADORA®

Duschset med handdusch 5-spray, slang och stång, Dominus Adora

Duschset med 5-strålig handdusch, stång och 175 cm duschslang i krom. Handduschen, med sil Ø 115 mm, har Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion som minskar vattenförbrukningen med upp till 60% jämfört med normalförbrukning. Väggstången är 80 cm och har flexibelt väggfäste, max 75,5 cm c/c. Ø på väggstång 19 mm. Slang med Anti-twist-funktion, 175 cm.

**Tekniska Data**

Färg	Krom utseende (blank)
Längd duschslang	1750 mm
Diameter duschhuvud	115 mm
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	5
Längd på duschstång	800 mm
Höjdinställbara fästpunkter	Ja
Med vattensparläge	Ja
Med tvålfat	Nej
Roterande anslutning	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203131	Duschset, 5-spray	1	SB	6	1



ADORA®

Handdusch 1-spray, Verum 100, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 35%.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Nej
Antal stråltyper	1
Diameter duschhuvud	100 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203001	Handdusch	1	SB	20	1



ADORA®

Handdusch 1-spray, Verum 120, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 35%.

Tekniska Data

Inställbar stråle	Nej
Antal stråltyper	1
Diameter duschhuvud	120 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast

Artikel Nr	Benämning	Färg	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202061	Handdusch	Krom utseende (blank)	1	SB	20	1
3010202141	Handdusch	Krom/Vit	1	SB	20	1



ADORA®

Handdusch 1-spray, Perfectus, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 50%.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Nej
Antal stråltyper	1
Diameter duschhuvud	100 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202181	Handdusch	1	SB	20	1

ADORA®

Handdusch 3-spray, Ductor, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Tre stråltyp: normal, regn och massage. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 40%.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Diameter duschhuvud	80 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203041	Handdusch	1	SB	20	1

ADORA®

Handdusch 3-spray, Domum, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Tre stråltyp: normal, regn och massage. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 55%.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Diameter duschhuvud	100 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202121	Handdusch	1	SB	20	1

ADORA®

Handdusch 3-spray, Pompan, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Tre stråltyp: normal, regn och massage. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 55%.

Tekniska Data

Färg	Krom/Vit
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	3
Diameter duschhuvud	110 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202101	Handdusch	1	SB	20	1



ADORA®

Handdusch 3-spray, Motus, ADORA®

Handdusch med tryckknapp. Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Tre stråltyper: normal, regn och massage. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 40% som går att ta bort för ökat flöde.

Tekniska Data

Färg	Krom/Vit
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyper	3
Diameter duschhuvud	120 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202161	Handdusch	1	SB	20	1



ADORA®

Handdusch 5-spray, Dominus, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Fem stråltyper: normal, regn, massage, massage/normal och paus. Vid paus sänks vattenförbrukningen med 95%. Användbart vid t. ex. schamponering. Utrustad med vattenbesparingsfunktion 60%.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyper	5
Diameter duschhuvud	115 mm
Med vattensparläge	Ja
Material	Plast

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203101	Handdusch	1	SB	20	1



ADORA®

Handdusch 7-spray, Multis 150, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Sju stråltyper: rain, inner rain, outer rain, massage, rain & massage, bubbling, rain & bubbling. Utrustad med reglering av vattenflödet sparas upp till 65% vatten i förhållande till en traditionell handdusch.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyper	7
Diameter duschhuvud	150 mm
Med vattensparläge	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203141	Handdusch	1	SB	20	1

ADORA®

Handdusch 6-spray med slang, Magis 100, ADORA®

Handdusch med Easy Clean-funktion som förhindrar kalkpålagring på spraymunstyckena. Sex stråltyp: rain, massage, mist, rain & massage, rain & mist, stop & drop-funktion. Utrustad med reglering av vattenflödet sparar upp till 55% vatten i förhållande till en traditionell handdusch. Levereras inklusive duschslang med anti twist-funktion.

Tekniska Data

Färg	Krom utseende (blank)
Inställbar stråle	Ja
Antal stråltyp	6
Diameter duschhuvud	100 mm
Med vattensparläge	Ja
Längd duschslang	1500 mm



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010202301	Handdusch	1	SB	10	1

ADORA®

Handduschhållare, ADORA®

Vridbar duschhållare för väggmontering. Passar konisk mutter. Dold fastsättning. Levereras med plugg och skruv.

Tekniska Data

Med konisk hållare	Ja
Justerbar	Ja
Dold fastsättning	Ja
Färg vägghållare	Krom
Med monteringsdetaljer	Ja



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203401	Handduschhållare	1	SB	100	1

ADORA®

Handduschhållare, rostfri, ADORA®

Vridbar duschhållare för väggmontering. Passar konisk mutter. Dold fastsättning. Levereras med plugg och skruv.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålvard.

Tekniska Data

Med konisk hållare	Ja
Justerbar	Ja
Dold fastsättning	Ja
Färg vägghållare	Krom
Med monteringsdetaljer	Ja
Utförande	Rostfritt stål



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203421	Handduschhållare, matt	1	SB	100	1



ADORA®

Duschslang, metall, ADORA®

Med en rak, rillad mutter och en konad mutter. Anti-twist-funktion. Levereras inklusive packningar.

Artikel Nr	Benämning	Färg	Längd	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203441	Duschslang, metall	Krom utseende (blank)	1500 mm	1	SB	20	1
3010203481	Duschslang, metall	Krom utseende (matt)	1500 mm	1	SB	20	1
3010203501	Duschslang, metall	Krom utseende (blank)	2100 mm	1	SB	20	1



ADORA®

Duschslang, plast, ADORA®

Med en rak, rillad mutter och en konad mutter. Anti-twist-funktion. Levereras inklusive packningar.

Tekniska Data

Färg	Silver
Längd	1500 mm

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3010203461	Duschslang, PVC	1	SB	20	1

Badrumsinredning


ADORA®

Förvaringskorg, rektangulär, ADORA®

Förvaringskorg i klassisk rektangulär form. Tillverkad i rostfritt stål, ett starkt material med lång hållbarhet och slät yta. De höga sidorna ger bra stöd för flaskor och behållare. Korgen skruvas fast vilket ger en säker och stabil montering.

Tekniska Data

Bredd	300 mm
Djup	120 mm
Höjd	90 mm
Färg	Krom
Material	Rostfritt stål
Med monteringsdetaljer	Ja



Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029271	Förvaringskorg	1	FRP	1

ADORA®

Förvaringskorg, d-formad, ADORA®

D-formad förvaringskorg för väggmontering. Tillverkad i rostfritt stål, ett starkt material med lång hållbarhet och slät yta. De höga sidorna ger bra stöd för flaskor och behållare. Korgen skruvas fast vilket ger en säker och stabil montering.

Tekniska Data

Bredd	270 mm
Djup	160 mm
Färg	Krom
Material	Rostfritt stål
Med monteringsdetaljer	Ja



Artikel Nr	Benämning	Höjd	Inh	Enhet	Inh
3010203751	Förvaringskorg, enkel	70 mm	1	FRP	1
3010029291	Förvaringskorg, dubbel	370 mm	1	FRP	1

ADORA®

Förvaringskorg, för hörn, ADORA®

Förvaringskorg för väggmontering i hörn. Tillverkad i rostfritt stål, ett starkt material med lång hållbarhet och slät yta. De höga sidorna ger bra stöd för flaskor och behållare. Korgen skruvas fast vilket ger en säker och stabil montering.

Tekniska Data

Bredd	205 mm
Djup	205 mm
Färg	Krom
Material	Rostfritt stål
Med monteringsdetaljer	Ja



Artikel Nr	Benämning	Höjd	Inh	Enhet	Inh
3010203771	Förvaringskorg, enkel	90 mm	1	FRP	1
3010029311	Förvaringskorg, dubbel	390 mm	1	FRP	1



Handdukstork

ADORA®

Handdukstork, med stickpropp och brytare, ADORA®

Elektrisk handdukstork för väggmontering. Rostfritt stål, 140 cm anslutningskabel med stickpropp. Överst på ett av de lodräta rören finns en strömbrytare för att enkelt slå av och på. Yttemperaturen blir max 50°C. Levereras inklusive plugg och skruv. CE-märkt.

Produkter i rostfritt stål ska underhållas med medel avsedda för stålård.

Tekniska Data

Effekt	80 W
Höjd	780 mm
Bredd	500 mm
Matningsspänning	230 V
Kapslingsklass (IP)	IP21
Utförande	Rostfritt stål

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Dfp	Inh
3015829481	Handdukstork, mattborstad	1	FRP	1	1



Tvättställ och reservdelar

ADORA®

Pop-upventil för tvättställ, rund, Exitus, ADORA®

Snygg tvättställsventil med bräddavlopp. Öppnas och stängs genom ett enkelt tryck på ventilen, ingen lyftstång under tvättstället behövs.

Tekniska Data

Färg	Krom
Diameter	66 mm
Tryckpluggventil (Pop-Up/Push-Down)	Ja

Artikel Nr	Benämning	Inh	Enhet	Inh
3010029351	Pop-upventil	1	SB	1