

swissporBOARD armeringsband

Produktbeskrivning

swissporBOARD Armierband SK (självhäftande) är en alkalibeständig glasfiberväv som används vid arbete med swissporBOARD byggskivor.

Produktens egenskaper

- ✓ Självhäftande
- ✓ Tunn film
- ✓ Enkel installation
- ✓ Överbryggnings av sprickor

Tillämpningar

- ✓ För förstärkning av hörn-, anslutnings- och stötfogar vid användning av swissporBOARD byggskivor inomhus.
- ✓ För förstärkning av slitsade swissporBOARD-byggskivor för att skapa kurvor.
- ✓ För armering av överlappningar mellan swissporBOARD byggskivor och gips, murverk, gipsskivor etc.



Förpackning 10 m × 100 mm rulle
25 m × 100 mm rulle

Tekniska data - swissporBOARD armeringsband SK

Funktion	Värdering	Enhet
Snäll	alkalibeständig glasfiberväv	-
Färg	vit	-
Fri maskvidd	ca 4,4 × 4,8	mm
Maximal dragkraft enligt DIN 53857 T1: Kedja	850/5	N/cm
Maximal dragkraft enligt DIN 53857 T1: Skott	850/5	N/cm
Basvikt enligt DIN 53854	80	g/m ²

Anteckningar

Förberedelse av underlaget Underlaget måste vara torrt och fritt från damm och lösa partiklar.

Användning Det självhäftande swissporBOARD armeringsbandet SK trycks på underlaget i mitten av fogområdena eller över hela ytan med 50 mm fogöverlappning. Vid plattsättning eller putsning av ytan avjämnas även väven.

swissporBOARD armeringsband

Produktinformation - swissporBOARD armeringsband SK

Längd m	Bredd mm	Tjocklek mm	st.	Artikel nr.	EAN
10	100	-	1	303251	4260650874192
25	100	-	1	303250	4260650874185

Anteckningar

Förvaring Det förpackade godset ska förvaras torrt, svalt och frostfritt samt skyddat från solljus. Om lagringsförhållandena följs kommer varorna att behålla sina mekaniska egenskaper i minst 24 månader från leveransdatumet.

Avfallshantering -

Varning för fara -

Byggteknik/standarder -