

Produktdatablad

Rakbandad hårdgipsskruv extrem för trä-,
stål- och förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i trä- och stål upp till 2 mm. Huvudets design gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem. Lämplig vid montage av extremt hårda gipsskivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.


Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	26	21	RBH1026		1000	Förpackning	10
3.9	35	30	RBH1035		1000	Förpackning	10
3.9	55	50	RBH1055		1000	Förpackning	8



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

