

TRÄSKRUV WFX Wafer UTVÄNDIG

DETALJER

- WFX avsedd för tyngre montage av trä, spån- och plywoodskivor mot trä
- TX-grepp
- Skruven är tillverkad av sätthärdat stål 10B21
- Quick-GrabPoint® spets, greppar tag i virket blixtnabbt
- Plant huvud med låg bygghöjd
- Skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning
- Friktionsreducerande stam fr.o.m. längd 80 mm
- Glesgänga
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning
- Uppfyller kraven för korrosivitetsklass C4
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Utomhusskruv



BITS

GrabberGard® TX30-TX40

YTBEHANDLING

GrabberGard® E-Coat

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber®	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
WFX6040	6,0x40	13	3	Helgängad	TX30	80	514525
WFX6050	6,0x50	13	3	Helgängad	TX30	80	514631
WFX6080	6,0x80	13	3	42	TX30	80	514648
WFX8040	8,0x40	18	3,6	Helgängad	TX40	40	514655
WFX8050	8,0x50	18	3,6	Helgängad	TX40	40	514662
WFX8080	8,0x80	18	3,6	42	TX40	40	514679
WFX80120	8,0x120	18	3,6	72	TX40	40	514686
WFX80140	8,0x140	18	3,6	72	TX40	40	514693
WFX1050	10,0x50	21	3,6	Helgängad	TX40	40	514709
WFX10120	10,0x120	21	3,6	72	TX40	20	514716