

SJÄLVBORRANDE GIPSSKRUV MOT PLÅT- OCH FÖRSTÄRKNINGSREGEL 1,5-2,0 MM INVÄNDIG

DETALJER

- Självborrande gipsskruv avsedd för montering av gipsskivor mot tjockare plåt/förstärkningsregel med godstjocklek 1,5-2,0 mm
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål SAE C1022 med borrarspets som förborrar samt dubbelhuvud
- Grabber®'s dubbelhuvud gör att papperet på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat
- Längder för 1-5 lager gipsskivor
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: < 2500 varv/min
- Inomhusskruv



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Fosfaterad 96 tim

G16SL, G30L250 och G30M250, fosfaterad 48 tim

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skrupaketet har grön etikett!



Art.nr.	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
G13SL	1	3,5x25	8	5	20	1 000	103507
G13SK	1	3,5x25	8	5	20	250	103514
G15SK	2	3,5x42	8	7	35	250	103712
G15S700	2	3,5x42	8	7	35	700	511326
G16SL	3	3,8x48	8	20	41	500	104320
G30M250	4	4,2x67	8	26	41	250	511364
G30L250	5	4,2x76	8	35	41	250	511357