

SJÄLVBORRANDE SPECIALTRÄSKRUV PWS® UTV

DETALJER


- Specialträskruv avsedd för infästning mot trä- och stål med godstjocklek 0,46-2,0 mm
- Trallvirke, minerit, kantskruvning mm
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med reducerad borrarpsens
- Den reducerade borrarpsens skär av träfibrerna och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker
- Bakåtvänd gänga pressar ned montaget mot det underliggande materialet
- Specialdesignad stödgänga ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva
- Sprickfritt resultat
- Korrosivitetsklass C4
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Utomhusskruv



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Skrupaketet har gul etikett!



BITS

Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

Grabbergard® E-coat C4
PWS110UC - Sanbond-Z

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN/Best.nr 7 391 695/
PWS33UK	4,8x33	8	9	24	250			185251
PWS33UC	4,8x33	8	9	24	100	15 305 84		503932
PWS33UMP**	4,8x33	8	9	24	100	15 307 94	3830011	502973
PWS33USB*	4,8x33	8	9	24	25			114855
PWS47UH	4,8x47	8	21	26	1 300			500900
PWS47UK	4,8x47	8	21	26	250			185206
PWS47UC	4,8x47	8	21	26	100	15 305 85		503949
PWS47UMP**	4,8x47	8	21	26	100	15 307 95	3830012	502980
PWS47USB*	4,8x47	8	21	26	25			115159
PWS62UH	4,8x62	8	31	31	800			500917
PWS62UK	4,8x62	8	31	31	250			185305
PWS62UC	4,8x62	8	31	31	100	15 305 86		503956
PWS62UMP**	4,8x62	8	31	31	70	15 307 96	3830013	502997
PWS62USB*	4,8x62	8	31	31	25			115456
PWS80UH	4,8x80	8	42	38	400			500955
PWS80UK	4,8x80	8	42	38	250			185350
PWS80UC	4,8x80	8	42	38	100	15 305 89		503963
PWS80UMP**	4,8x80	8	42	38	60	15 307 97	3830014	503000
PWS80USB*	4,8x80	8	42	38	25			115470
PWS110UC	5,8x110	9	56	54	100			186203

*Blister **Pappkartong

Blister säljs endast i multiplar om 10 st.