

GHX® GIPSSKRUV FÖR EXTREMT HÅRD GIPS

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av extremt hård gips- och fibergipsskiva mot stålreglar med godstjocklek 0,46-2,00 mm och träreglar
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdat stål med borrarspets som förborrar
- Hybridgänga™.
- Magic Spiral under huvudet för perfekt slutresultat
- Patenterad skalle
- Längder för 1, 2 eller 3 lager gips
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-4500 varv/min.
- Till stålreglar med godstjocklek 1,2-2,0 mm rekommenderas 2500 varv/min
- Inomhusskruv



BITS


Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skrupaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL) mm	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GHX26Z200	1	3,9x26	6	4	22	200	509491
GHX26Z800	1	3,9x26	6	4	22	800	509507
GHX38Z200	2	3,9x38	6	4	34	200	509514
GHX38Z500	2	3,9x38	6	4	34	500	509521
GHX51Z200	3	3,9x51	6	4	47	200	509538
CGHX26ZB*	1	3,9x26	6	4	22	1 000	509460
CGHX38ZB*	2	3,9x38	6	4	34	1 000	509477
CGHX51ZB*	3	3,9x51	6	4	47	800	509484

*Bandad