

Tenoflex Base

Produktdatablad



Teknisk data

Artikelnummer	50968001
Kvalitetsbenämning	YEP 3500
Ingående material	SBS-modifierad bitumen, stomme av polyester
Rullformat (l x b)	10 x 1 m
Rullar per pall	20 st
Ytvikt	3,5 kg/m ²
Rullvikt	35 kg
Vikt/pall	700 kg

Användningsområde

Tenoflex Base är ett svetsbart underlagsmembran som används som undre lag i 2-Lags tätskiktssystem tillsammans med Tenoflex Top. Produkten används även som intäckningskrage under takbrunnar, takstosar och som förstärkningsremsa vid uppvik mot vertkala ytor.

Beskrivning

Underlagsmembran för mekanisk infästning och skarv-/helsvetsning.

Färg/yta

Sandad yta.

Förvaring

Produkten förvaras inomhus eller frostfritt under tak, undvik lagring i direkt solljus. Vid kall väderlek (under +5°C) ska rullarna förvaras i uppvärmt utrymme minst 24 timmar innan montering. Att installera kallt material kan leda till uppkomst av veck i tätskiktet.

Montering

Tätskiktet ska fästas mekaniskt 4 cm från ytterkant och skarvsvetsas med 12 cm överlapp. Kortskarvar överlappas 30 cm och svetsas 15 cm.

Övrig information

Produkten är upptagen i Basta och Svanens husproduktportal.