

TUX™ TRALLSKRUV C4 UTVÄNDIG CTUX™ BANDAD

DETALJER

- Trallskruv avsedd för montering av trallvirke, staket, bryggor, i sött och bräckt vatten, etc mot träregel
- TX-grepp, CTUX55 (bandad) har kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål
- Skärspår (spår 17) som reducerar sprickbildning
- Quick-Grabpoint® spets, greppar tag i virket blixtnabbt, ej på CTUX55 (bandad), den har vass spets
- Ger ett stilrent och diskret slutresultat
- Glesgänga
- Åtgång ca 25-35 st/m²
- Korrosivitetsklass C4
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min, för CTUX55 (bandad) <2500 varv/min
- Utomhusskruv

BITS

Grabber® TX20W, CTUX55 kryssgrepp Ph2

YTBEHANDLING

GrabberGard® E-Coat C4




BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BASTA

Skruvpaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
TUX28K	4,3x28	7	6	22	250			502348
TUX28SB*	4,3x28	7	6	22	50			502355
TUX42H**	4,3x42	7	20	22	2 100	15 305 37		453107
TUX42HPRO**	4,3x42	7	20	22	4 200			512507
TUX42L	4,3x42	7	20	22	500	15 305 39		272104
TUX42K	4,3x42	7	20	22	250	15 305 38		272005
TUX42SB*	4,3x42	7	20	22	50			502126
TUX51H**	4,3x51	7	29	22	1 500			504830
TUX51K	4,3x51	7	29	22	250			274009
TUX58H**	4,3x58	7	30	28	1 200	15 305 40		453206
TUX58HPRO**	4,3x58	7	30	28	2 400			512514
TUX58L	4,3x58	7	30	28	500	15 305 42		272302
TUX58K	4,3x58	7	30	28	250	15 305 41		272203
TUX58SB*	4,3x58	7	30	28	50			502133
TUX75H**	4,8x75	7	40	35	600	15 305 43		453503
TUX75HPRO**	4,8x75	7	40	35	1200			512521
TUX75K	4,8x75	7	40	35	250	15 305 44		272401
TUX75SB*	4,8x75	7	40	35	25			502140
CTUX55***	4,3x55	7	27	28	800			511012

*Blister **Hink ***Bandad

Påspack säljs endast i multiplar om 10 st.