


VECTOR™ - GIPSSKRUV MOT STÅL

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskivor mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,00 mm
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med Grabber®s unika patenterade vassa Vectorspets
- Upp till 50% snabbare än vanlig traditionell spets
- Dubbelgånga, ger snabb och smidig iskruvning
- Dubbelhuvud, gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-5000 varv/min
- Inomhusskruv



Vector™
Patenterad spets upp till
50% snabbare än vanlig vass spets



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Fosfaterad 96 tim



Art	Antal lager	ØxL	D	L1	Gänglängd (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN/Best.nr 7 391 695/
GV168800	1	3,5x25	8	5	20	800			510183
GV168K	1	3,5x25	8	5	20	250	15 323 46		510176
GV168H	1	3,5x25	8	5	20	2 230			510190
GV168B*	1	3,5x25	8	5	20	1 000			510039
GV168SB**	1	3,5x25	8	5	20	50			510596
GV338550	2	3,5x38	8	5	33	550			510220
GV338K	2	3,5x38	8	5	33	250	15 323 51		510206
GV338H	2	3,5x38	8	5	33	1 630			510237
GV338B*	2	3,5x38	8	5	33	1 000			510046
GV338SB**	2	3,5x38	8	5	33	50			510602
GV468500	2	3,5x41	8	5	36	500			510244
GV468B*	2	3,5x41	8	5	36	1 000			510053
GV768500	3	3,8x51	8	7	44	500			510268
GV768K	3	3,8x51	8	7	44	250			510251
GV768B*	3	3,8x51	8	7	44	750			510060

*Bandad ** Blister

Blister säljs endast i multiplar om 10 st.



Finns även som bandad.