

GIPSSKRUV FÖR ROBUSTGIPS

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av robustgips och dylikt mot trä- och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm. Ej för golv- eller extremt hård gips
- Kryssgrepp Ph2
- Skruben är tillverkad av härdat kolstål med vass spets och försänkt huvud
- Under huvudet sitter en motgånga för att underlätta att skruven försänker sig och motverkar att det blir några glipor mellan gipsen och virket/plåten
- Fingänga som greppar exceptionellt bra i stål
- Längder för 1, 2 eller 3 lager gips
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 4500 varv/min. Ingen förborring krävs.
- Inomhusskruv



BITS


Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skrupaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL) mm	Antal st/frp	E-nr	EAN/Best.nr 7 391 695/
GRS25ZK	1	4,0x25	7	9	16	250		513399
GRS35ZK	1	4,0x35	7	9	26	250		113377
GRS41ZK	2	4,0x41	7	9	32	250		112615
GRS51ZK	3	4,0x51	7	9	42	250		112714
GRS58ZK	3	4,0x58	7	11	47	250		502478