

Avstick Ø100 galvad

Avstick för kanalsystem i galvaniserad stålplåt och diameter Ø100.
Möjliggör förgrening från kanal.

- Flexibel, många användningsområden
- Enkel & säker kanaldragning

Specifikation

Artikelkoder

Art nr:	703210
EAN 13:	7318117032108
ETIM:	EC010079
E-nr:	

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produktens bredd:	180 mm
Produktens höjd:	95 mm
Produktens djup:	100 mm
Produktens vikt:	0,14 kg

Funktion & Egenskaper

Yta:	Galvaniserad
Färg:	Silver
Material:	Galvaniserat stål

Beskrivning/funktion

Montering

Samtliga skarvar/avstick ska låsas med plåtskruvar eller med blindnitar i kanaler. Beställaren avgör vilket som kan användas med hänsyn till rensning.

Tätningmaterialet ska vara av åldringsbeständig och permanent elastisk typ. Antal skruv/blindnit 2st per skarv (dvs 4st per avstick).

Skrubarna/blindnitarna placeras på ett sådant avstånd från rör änden att gummitätningen ej skadas och placeras även med jämn delning runt mantelytan. Låsningen kan utföras med rör och detaljer placerade på golvet men kan också ske efter upphängningen.

Ej kontrollmärkta produkter som utgör del av kanal och skall monteras under åberopande av typgodkännande ska var tätade så, att de med säkerhet uppfyller täthetsklass D. Tätning utförandet i fogar etc. ska kontrolleras okulärt före inmontering i kanalsystemet. För produkter med skymda fog tätningar erfordras provningsprotokoll.

Varning!

Ventilationskanaler av tunnplåt har ibland knivskarpa kanter.



Använd skyddshandskar!

Var särskilt aktsam med:

- snittkanter hos spiralfalsade rör
- raka (ej omvikta) plåtkanter hos monteringsdetaljer