

FÖRGRUNDAD ARMERINGSDUK



För förstärkning av putsade och spacklade väggar och tak inomhus, även för dörrar och fönsternischer.

Armeringsduk av glasfiberfri nonwoven material som är miljövänlig och skonsam mot hud och luftvägar. Den är lätt och behaglig att jobba med. Armeringsduken sätts kant i kant med vävlim som rollas direkt på väggen och har ingen fram eller baksida och dessutom ingen fiberresning.

Armeringsduken är **förbehandlad i pigmentbad** som minimerar uppsugning av färg och kan övermålas direkt med matt/halvmatt väggfärg, önskas högre glans rekommenderas en bärgrund till första strykningen.

Lätt att sätta då duken kan "glida" i limmet för justering. Släpper inte igenom något lim, alltså inget lim på händerna. Det innebär stor tidsbesparing med torktid och målningstid för 1:a grundstrykning som inte behöver göras, samt besparing av färg med ca 1liter per 6m².

Data

Material	Nonwoven
Typ av fibrer	Cellulosa, Polyester
Förgrund	Pigmentbad
Dragstyrka	4300 N/m lodrätt 3250 N/m vågrätt
Vikt	85g/m ²
Fond	Framställd på bas av PVA-dispersion, färgpigment och Titandioxid utan tillsatser av tungmetaller, formaldehyd eller phtalater.

Artikelnr

285029 1m x 50m