



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	1-vägsuttag med 2 x USB typ A
Integrerad anslutningstyp	2 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz 1 USB type A 5 V DC 2.4 A 1 USB type C 5 V DC 3 A
Anslutning kraft	17 W

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Konfiguration av uttagspoler	2P + E with shutter
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Standard uttag	Schuko
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Lokal indikering	LED (orange)charging:
Färg	White
Ytbehandling	Blank
Ytbehandling	Painted
Typ av förpackning	Låda
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Produktens livslängd i timmar	30000 h 15 W
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 2 x phase Snabbanslutning: 2 x neutral Snabbanslutning: 4 x earth Snabbanslutning: 4 x isolated
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	ABS/PC
Kabelns skalllängd	11 mm
Höjd	128 mm

Bredd	87 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljö

Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2009/125/EC – ecodesign RoHS Reach
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut