



Vindskydd Ångbroms

Mataki Halotex W10

- Robust vindskydd för proffsen!



Godkännande:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

- Flervåningsbyggnader
- Utsatt/öppen terräng
- Robust vid snabbt montage
- Monteras ihop med Halotex D50, Ångbroms eller Teno Luft- och ångspärr
- Riv-/slitstark
- Lång livslängd
- Vikt 100 gr/m²

Mataki Halotex W10 Vindskydd är en systemprodukt som kan användas tillsammans med ångbromsen Halotex D50 eller när kraven på vindskyddet är höga vad gäller styrka och rivhållfasthet.

Vindskydd/Halotex W10



Användningsområde

Mataki vindskyddsprodukter används som vindskydd bakom fasadmateriell i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). I termiskt isolerade väggkonstruktioner då insidan är försedd med en åldringsbeständig luft- och ångspärr (Teno). Mataki Halotex W10 kan även kombineras med ångbromsen Mataki Halotex D50.

Hur fungerar Mataki Vindskyddsprodukter?

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monterats så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max två månader.

Att tänka på

- Var noga med att studera produktens monteringsanvisning (följer med varje rulle) och var omsorgsfull i att skapa täta materialskarvar (kläm mot regel) och i anslutningen till andra byggnadsdelar så som tak och grund samt olika genomföringar.

Höga materialkrav!

Produkterna har genomgått omfattande materialtester på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Produkttegenskaperna har bedömts av SITAC i förhållande till dom krav man kan ställa på moderna byggmaterial och Boverkets Byggregler. Produkten är därför P-märkt. SP genomför årligt återkommande prover på produkten samt granskar produktionen. Mataki vindskyddsprodukter uppfyller SITACs krav på denna materialtyp och är P-märkt med referens till certifikat 367402 (Mataki Halotex W10). Produkterna svarar till kraven i den europeiska produktstandarden EN 13859-2. Genom P-märket på Mataki vindskyddsprodukter får du en trygghet som garanterar rätt produkttegenskaper, återkommande produktkontroller och ett problemfritt produktalternativ – kort sagt ett säkert produktval inför framtiden.

Mataki Halotex W10

Egenskaper	Provningsmetod	Typiska provresultat
Materialtyp Färg: Ljusgrå		Bärare av PP-väv Film av PE -copolymer Skyddsmembran av PP-väv
Ytvikt		Ca 100g/m ²
Ånggenomgångsmotstånd	EN 1931, Metod B	Z ca 15 000 s/m Sd <0,4 m ± 0,1
Vind/lufttäthet	EN 12114	<0,01 m ³ /m ² , h, Pa
Rivhållfasthet	EN 12310-2, Metod B	100/100 N
Draghållfasthet	EN 12310-1	>3,5/3,0 kN/m

Artikelnr	Benämning	Format (M)	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
50662101	Halotex W10 Diffu-	2,80 x 25m	70	68 rlr	7 kg	7392154066210
50662501	sionsöppet vindskydd,	2,80 x 50m	140	50 rlr	14 kg	7392154066258
50669001	P-märkt, rivstarkt, ovikt	2,80x12,5m	35	90 rlr	4 kg	7392154066906