

Strålkastare - XLED Home 2



XLED Home 2 är en strålkastare från STEINEL som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 2 är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. Tack vare den jämna ljusbilden och att LED-panelen och kan vinklas rakt ned, åt sidan men även uppåt så är det möjligt att elegant belysa fasad, träd m.m. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försett med effektiva kylflänsar av magnesium-komposit. XLED Home 2 finns i vit och svart.

Utförande:	Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarhuvudet är svängbart 180° (sidled) och kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).
Montage:	Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.
Anslutning:	Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm ² (fas, tändtråd, nolla).
Sensor:	IR-sensor, bevakar max 10 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.
Ljuskälla:	LED med total effekt 14W (systemeffekt). Ljusflöde 1484 lm (106 lm/W). Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Färgtemperatur 3000K. Strömförbrukning 79mA. Finns även i variant med högre effekt och kraftigare ljusflöde.
Omgivningstemp:	-20°C - +40°C
Skyddsklass:	IP44, klass II
Elektriska data:	230-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.
Mått (HxBxD):	194 x 180 x 161 mm
Övrigt:	XLED Home med sensor kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st.
Leverantör:	Steinel

Art nr:

E77 640 10
E77 640 11

XLED Home 2, vit
XLED Home 2, svart

Tillbehör:

E77 640 50

Hörnfäste för ytterhörn, eloxerad stålplåt