

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



TÄCKBRICKA "VULKBRICKA"

Delbar, utan tejp (för eftermontage)

Med gummimembran tjocklek 4mm

Passar rör Ø12-16mm, Ø12-22mm alt. Ø18-28mm

RSK 384 0384 Art.nr 51440 Enkel Ø12-16mm Vit

RSK 384 0389 Art.nr 51445 Enkel Ø12-16mm Krom

RSK 384 0386 Art.nr 51449 Enkel Ø12-16mm Brun

RSK 384 0390 Art.nr 51450 Enkel Ø12-22mm Vit

RSK 384 0391 Art.nr 51455 Enkel Ø12-22mm Krom

RSK 384 0392 Art.nr 51459 Enkel Ø12-22mm Brun

RSK 384 0399 Art.nr 51420 Enkel Ø18-28mm Vit

RSK 384 0401 Art.nr 51425 Enkel Ø18-28mm Krom

RSK 384 0411 Art.nr 51429 Enkel Ø18-28mm Brun

RSK 384 0385 Art.nr 51430 Dubbel 40cc Ø12-16mm Vit

RSK 384 0388 Art.nr 51435 Dubbel 40cc Ø12-16mm Krom

RSK 384 0387 Art.nr 51439 Dubbel 40cc Ø12-16mm Brun

RSK 384 0413 Art.nr 51480 Dubbel 40cc Ø12-22mm Vit

RSK 384 0414 Art.nr 51485 Dubbel 40cc Ø12-22mm Krom

RSK 384 0415 Art.nr 51489 Dubbel 40cc Ø12-22mm Brun

RSK 384 0393 Art.nr 51460 Dubbel 60cc Ø12-22mm Vit

RSK 384 0423 Art.nr 51465 Dubbel 60cc Ø12-22mm Krom

RSK 384 0394 Art.nr 51469 Dubbel 60cc Ø12-22mm Brun

RSK 384 0400 Art.nr 51470 Dubbel 60cc Ø18-28mm Vit

RSK 384 0412 Art.nr 51479 Dubbel 60cc Ø18-28mm Brun

Produkten är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren), förutom membranet TPE (Termo Plastisk Elastomer). Förkromade täckbrickor är av elektrolytisk typ (äkt krom). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För snygg rörgenomföring mot vägg. Döljer borrhål.

Rengöring:

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.

Montering:

Brickan är delbar och kan eftermonteras.

Vrid brickan och montera på runt röret.

Fixera och tryck mot golv/vägg/tak.

Tips! På de delbara brickorna trycker man, efter montage, ner membranet en aning och får på så vis brickan att alltid ligga an mot golv, vägg eller tak.

The logo for Faluplast, featuring the brand name in a stylized, italicized font within an orange rectangular background.