



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Silikonborttagning

Avlägsnar silikonrester från kakel, klinker, natursten osv.

Produkt:

Lösningsmedelsbaserad rengöring som avlägsnar silikonrester från natur- och konststen, kakel, klinker osv.

Användningsområde:

Tar bort silikonrester från natur- och konststen, kakel, klinker, betong osv. Produkten angriper inte stenytor eftersom den varken innehåller syra eller lut.

Användning:

Ta bort silikonet med en vass kniv. Pensla på Silikonborttagning i ett ganska tjockt lager på resterna. Låt verka ca 5 minuter men låt det inte torka – pensla på mera i så fall. Silikonet sväller och kan avlägsnas med en skrapa. Upprepa behandlingen vid behov. Torka med ren trasa. Används ej på våta ytor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att medlet kommer i kontakt med gummi, trä, plast, lackade ytor osv. eftersom de kan svälla.

Anmärkningar:

Fara. Innehåller nafta (petroleum), vätebehandlad lätt. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas ångor. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinning enligt lokala bestämmelser. Transportföreskrifter: ADR/RID/GGVSEB: UN 1993, 3, II (D/E)

Miljöskydd:

Lämna den tomma behållaren för återanvändning, återvinning eller avfallshantering. Kontaminerade förpackningar töms noggrant, rengjorda kan lämnas för återanvändning.

Lagring:

Lagras svalt och torrt i ett väl ventilerat utrymme – kan då lagras minst 3 år i oöppnad originalförpackning.

Åtgång:

Beroende på nedsmutsningsgrad, används bara på små ytor.

Innehåll:

500 ml.

Alla uppgifter med reservation för fel och ändringar. Testa alltid på en liten, dold yta före användning. Vi garanterar varans felfria kvalitet, men vi ansvarar inte för utfört arbete eftersom förutsättningarna på byggplatserna varierar.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

vd Werner Schmitt • Amtsgericht Kempten HRB 554
senast uppdaterat: 2017-04 www.alpin-chemie.de
☎ +49 8321 66890 • Fax +49 8321 668999 info@alpin-chemie.de

