

Vidhäftare

Vidhäftare är en vattenspädbar plastdispersion med hög vidhäftning. Produkten, som inte påverkar bindemedlets bindning, levereras i koncentrerad form och späds till rekommenderat blandningsförhållande på arbetsplatsen.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Ta bort löst och poröst material och rengör underlaget noggrant.

Blandning:

Skaka produkten ordentligt före användning. Blanda därefter Vidhäftare med vatten, vilket sker innan kontakt med för ändamålet valt bruk. Produkten blandas, enligt åtgångstabell, med olika delar vatten beroende på ändamål och vilket sorts bruk som används.

Teknisk data

Utseende	Färglös vätska	
pH	Ca 4	
Densitet	1020 kg/m ³	
Löslighet	I vatten	
	Åtgång	Vidhäftare/Vatten
Slamningsbruk (t.ex. Grundningsbruk A)	Ca 2 l/25kg bruk	1:1
Golvbruk 20–35 mm (t.ex. Finbetong)	Ca 0,5 l/25kg bruk	1:6
Lagningsbruk (t.ex. Puts- & Murbruk C)	Ca 0,7 l/25 kg bruk	1:5

Förpackning

Produkten levereras som standard i 1 l flaska (art.nr 5960501) alternativt 5 l dunk (art.nr 5960505).

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". The logo is underlined with two horizontal lines.