

# Komplett normcentral i plast, 3x12 moduler

Artikel: 2291519

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, dvärgbrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm<sup>2</sup> samt 3-polig samlingsskena 10mm<sup>2</sup>. Monterade med 1-poliga dvärgbrytarna av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

## Specifikationer

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Antal 1-pol säkringar        | 12 st 10A<br>3 st 16A |
| Reservmodul                  | 15                    |
| Antal moduler                | 3x12                  |
| Kapslingsklass               | IP40                  |
| Färg                         | Vit, RAL9003          |
| Isolationsmärkspänning<br>Ui | 690V                  |
| Märkdriftspänning            | 400V                  |
| Märkström                    | 63A                   |
| Ytermått (BxHxDj)            | 287x482x112 mm        |
| Utförande                    | Utanpåliggande        |

# Komplett normcentral i plast, 3x12 moduler

Artikel: 2291519

**MALMBERGS**