

# Komplett normcentral i plast, 2x12 moduler

Artikel: 2291527

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, dvärgbrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm<sup>2</sup> samt 3-polig samlingskena 10mm<sup>2</sup>. Monterade med 1-poliga dvärgbrytarna av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

## Specifikationer

Utförande	Infälld
Inbyggnadsmått (BxHxDj)	273x337x68 mm
Ytermått (BxHxDj)	283x357x38 mm
Antal 1-pol säkringar	12 st 10A, 3 st 16A
Reservmodul	3
Antal moduler	2x12
Kapslingsklass	IP40
Färg	Vit, RAL9003
Isolationsmärkspänning U <sub>i</sub>	690V
Märkdriftspänning	400V

# Komplett normcentral i plast, 2x12 moduler

Artikel: 2291527

**MALMBERGS**

Märkström

63A