

RubberSTEEL

NYHET!



Användningsområde

RubberSTEEL används för att tätä övergångar mellan skorstenar, takfönster, ventilation, takkupor, vägg och andra anslutande delar mot taket. RubberSTEEL ersätter det traditionella blymontaget. RubberSTEEL är miljövänlig med en uppbyggnad av MS-polymer som är förstärkt med ett aluminiumnät och laminerad baksida med butyl för en stark vidhäftning och vattentät skarv.

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SundaHus

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal



Artikelnr	Benämning	Färg	Format	Antal/frp	Vikt/rulle	EAN-kod
111473	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114731
111949	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,56 x 5 m	1 rulle	9,2 kg	7038621119491
111363	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621113635
111973	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,56 x 5 m	1 rulle	9,2 kg	7038621119736
111447	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114472
111965	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,56 x 5 m	1 rulle	9,2 kg	7038621119651
111452	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114526
111954	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,56 x 5 m	1 rulle	9,2 kg	7038621119545