

Halotex® W10 Vindskydd

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 100 gr/m²

Format: 2,8 x 12,5 m
2,8 x 25 m
2,8 x 50 m

Ånggenomgångs-

motstånd: $S_d = 0,4 \text{ m} / Z = 15 \cdot 10^3 \text{ s/m}$

Vattentäthet: W2

UV-exponering: 2 månader

Uppbyggnad: PP-fiberduk belagd med PE-copolymer



PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



SD 0,4m



W2



2 MÅN

UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SundaHus

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Användningsområde

Mataki's vindskyddsprodukter används som vindskydd bakom fasadmateriäl i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). I termiskt isolerade väggkonstruktioner då insidan är försedd med en åldringsbeständig luft- och ångspärr. Halotex® W10 kan även kombineras med ångbromsen Mataki Halotex® D50 eller D20.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max två månader.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50669001	Vindskydd Halotex® W10	2,8 x 12,5 m	35	90 rlr	4 kg	7392154066906
50662101	Vindskydd Halotex® W10	2,8 x 25 m	70	68 rlr	7 kg	7392154066210
50662501	Vindskydd Halotex® W10	2,8 x 50 m	140	50 rlr	14 kg	7392154066258