

BKU15DM Dream Uterum Mertid 15 m2

Produktbeskrivning /text

Dream Uterum Mertid 15 kvm.

Att bygga ett uterum är för många ett projekt som skapar många frågor, taklutningar, bredd, längd, vilket tak och vilka skjutpartier skall jag välja? Vi har satt ihop våra mest populära uterum till färdiga paket för att göra det enkelt för dig.

Dream Mertid med härdat 2-glas isolerglas har anpassats speciellt för den förlängda säsongen från den tidiga våren till den sena hösten.

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ, anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Här bygger man steg för steg fram sitt uterum med måttanpassade delar.

Halle uterum levereras utan grund, här väljer man själv om man vill placera uterummet på ett trädäck eller en gjuten grund i betong, med eller utan golvvärme.

Produktfakta:

Teknisk Information Uterum:

Dream Uterum Mertid.

Storlek: 15 kvm.

Utförande tak: Sadeltak.

Profilsystem: Primo Isolier.

Säsong: Förlängd säsong.

Totalbredd: 4322 mm inkl. tak.

Totaldjup: 4010 mm inkl. tak.

Totalhöjdnock: 3045 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 3965 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 3705 mm.

Taklutning: 22°

Teknisk Information Skjutpartier:

Glas: D4-6, 2-glas med luft. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Partibredd vänstersidan 4 delad: 3525 mm / Höjd 1990 mm.

Partibredd högersidan 4 delad: 3525 mm / Höjd 1990 mm.

Partibredd framsidan 4 delad: 3725 mm / Höjd 1990 mm.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Skena av kraftig aluminium.

Svensktillverkat.

Teknisk Information Tak;

Isolux kanalplast: tjocklek 16 mm.

Antal skivor: 8 st. Skivans bredd: 1050 mm. Färgnyans: Opal.

Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilm vänds utåt.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.

Teknisk Information Limträstomme:

Färg: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats.

Stomskruv med dubbla gängor.

Dimensionerad för att klara snözon 2,5.

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme.

Skjutpartier. Fasta formatskurna partier för front.

2 st. draghandtag/parti.

2 st. låsknoppar/parti för låsning inifrån.

Komplett kanalplasttak med profiler.

Tätning tak.

Nockbeslag vit plåt.

Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium.

Monteringssatser med anvisning.

Tillval:

Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer).