

BKU18DF Dream Uterum Fritid 18 m2

Produktbeskrivning /text

Dream Uterum Fritid 18 kvm.

Att bygga ett uterum är för många ett projekt som skapar många frågor, taklutningar, bredd, längd, vilket tak och vilka skjutpartier skall jag välja? Vi har satt ihop våra mest populära uterum till färdiga paket för att göra det enkelt för dig.

Dream Fritid passar dig bäst när du bara kommer att använda uterummet under den varmare årstiden. Här får du ett alldeles lagom extrarum

Ett monteringsfärdigt uterum levereras med färdigkapad stomme i limträ, anpassade glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Här bygger man steg för steg fram sitt uterum med måttanpassade delar.

Halle uterum levereras utan grund, här väljer man själv om man vill placera uterummet på ett trädäck eller en gjuten grund i betong, med eller utan golvvärme.

Produktfakta:

Teknisk Information komplett uterum:

Dream Uterum Fritid.

Storlek: 18 kvm.

Utförande tak: Sadeltak.

Profilsystem: Primo

Säsong: Sommar.

Totalbredd: 5303 mm inkl. tak.

Totaldjup: 3965 mm inkl. tak.

Totalhöjdnock: 3210 mm inkl. tak.

Byggbredd vid mark/grundnivå: 4780 mm.

Byggdjup vid mark/grundnivå: 3705 mm.

Taklutning: 22°

Teknisk Information skjutpartier:

Glas: 1-glas 5 mm. Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas.

Partibredd vänstersidan 4 delad: 3525 mm / Höjd 1990 mm.

Partibredd högersidan 4 delad: 3525 mm / Höjd 1990 mm.

Partibredd framsidan 2 st 3 delade: 2210 mm / Höjd 1990 mm.

Profilfärg skjutpartier: Vit.

Hjul: Justerbara med skakskydd för tyst och stabil gång.

Tätning: Borstlister för högsta täthet.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Skena av kraftig aluminium.

Svensktillverkat.

Teknisk Information Tak:

Isolux kanalplast: tjocklek 16 mm.

Antal skivor: 8 st. Skivans bredd: 1050 mm. Färgnyans: Opal.

Skyddsyta: Sidan med text på skyddsfilmen vänds utåt.

Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet.

Profilfärg takprofiler: Alu/Natur

Svensk kvalitet.

Teknisk Information Limträstomme:

Färg: Obehandlad limträ.

Färdigkapad byggsats.

Stomskruv med dubbla gängor.

Dimensionerad för att klara snözon 2,5.

I leveransen ingår:

Färdigkapad Limträstomme.

Skjutpartier, formatskurna partier för front.

2 st. draghandtag/parti.

2 st. låsknoppar/parti för låsning inifrån.

Komplett kanalplasttak med profiler.

Tätning tak.

Nockbeslag vit plåt.

Al. Regel / Tvärreglar i vitlackad aluminium.

Monteringssatser med anvisning.

Tillval:

Byggsats för grund samt vattenavrinning (kostnad tillkommer)