



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Fläckskydd – Naturstein *intensiv*

Olje-, fett och vattenavvisande impregneringsmedel som ger intensivare färg

Produkt:

Färdigblandat olje-, fett- och vattenavvisande impregneringsmedel som ger intensivare färg (våteffekt) och varaktigt skydd för absorberande natursten som granit, porfyr, gnejs, kvartsit, kalksten osv. Kan även användas på bänkskivor. Syrakänsliga material som kalksten, marmor osv. förblir syrakänsliga.

Användningsområde:

För alla naturstensytor som absorberar enhetligt (!), t.ex. polerade, slipade, krysshamrade, flammade, borstade, sandblåstrade osv. För inom- och utomhusbruk.

Användning:

Läggningsföreskrifter för utomhusbruk skall följas (lutning, torktid osv.). Medlet bör först testas på en liten, dold yta. Produkten bör inte appliceras vid risk för regn eller i direkt solljus. Golvvärme skall stängas av 12 timmar före behandlingen. Ytans optimala temperatur är 12-25°C. Skaka flaskan ordentligt före användning. Applicera produkten med moddlare, pensel eller mopp på den rena och torra ytan (torkningstid vid montering med dispersionslim minst 2 veckor, vid montering i cementbunden fästmassa minst 4 veckor – restfukt <5%). Applicera en eller två gånger beroende på absorptionsförmåga. Produkten skall fullständigt absorberas in, pölar får ej finnas. Om ett överflöd av produkten finns kvar, fördela det och moppa av med en torr mopp efter ca 30 minuter. Undvik att det stänker på andra ytor i närheten. Vår rekommendation: Impregnera löst lagda plattor runtom. Redan efter 6 timmar får du gå på beläggningen och efter två dygn är golvet helt skyddat.

Polerade ytor: Intorkade ställen behandlas efter minst ett dygn med en trasa med lite rengöringsbensin (Håll rengöringsbensinen alltid på trasan, inte direkt på beläggningen!) och torkas sedan rena med torr trasa.

Vård och städning:

Impregnerade ytor kan rengöras med Vårdande rengöring – natursten. Undvik produkter som lämnar rester på ytan! Om det används organiska lösningsmedel för att rengöra golvet, så måste det impregneras igen efter torkningen.

Anmärkningar:

Fara. Innehåller alifatnafta, medeltung. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinning enligt lokala bestämmelser.

Transportföreskrifter: ADR/RID/GGVSEB: UN 3295, 3, III (D/E)

(Märkning sker på grund av lösningsmedlet nafta. Beroende på omgivningen har lösningsmedlet avdunstat fullständigt efter ca ett dygn och lämnar bara de verksamma ämnen kvar. Dessa ämnen är ej märkningspliktiga.)

Miljöskydd:

Lämna den tomma behållaren för återanvändning, återvinning eller avfallshantering.

Kontaminerade förpackningar töms noggrant, rengjorda kan lämnas för återanvändning.

Lagring:

Lagras torrt och aktas för frost – kan då lagras minst 3 år i öppnad förpackning. Tillslut omedelbart efter användning.

Åtgång:

1 liter räcker till ca 10-40 m², beroende på underlagets absorptionsförmåga.

Innehåll:

0,5 liter, 1 liter.

Alla uppgifter med reservation för fel och ändringar. Testa alltid på en liten, dold yta före användning. Vi garanterar varans felfria kvalitet, men vi ansvarar inte för utfört arbete eftersom förutsättningarna på byggplatserna varierar.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

vd Werner Schmitt • Amtsgericht Kempten HRB 554
senast uppdaterat: 2017-04
www.alpin-chemie.de
☎ +49 8321 6689-0 • Fax +49 8321 668999 info@alpin-chemie.de

ALPIN-CHEMIE
CLEANING • PROTECTION • CARE

