

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



MONTERINGSPLATTA TILL FLEXI GOLVBRUNN

RSK 713 3830 FP 65010 Vit

Monteringsplattan och distansringen är tillverkad i ABS. Skruvarna i gulkromaterat stål. ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Användningsområde:

Monteringsplattan är avsedd för Faluplast FLEXIbrunn, men passar även till andra brunnar. Plattan har en slät sida avsedd för plastmatta. Ytan är strukturerad i syfte att underlätta att eventuell spackel får fäste.

Den ”våfflade” sidan är avsedd för klinkermontage, men fungerar även för plastmatta.

Plattan kan höjas 6mm eller 13mm med hjälp av distanser (extra tillbehör).

Tillbehör är:

Distans monteringsplatta	RSK 713 3831
--------------------------	--------------

Övriga delar i serien är:

FLEXIbrunn	RSK 711 3607
Förhöjningsring 15mm	RSK 713 3832
Förhöjningsring 25mm	RSK 713 3833

Underhåll:

Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt. Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Faluplast