HD 5/11 P Plus

Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är några av egenskaperna hos HD 5/11P Plus som är en portabel enfastvätt. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

1 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabblås.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.

2 Mobil

- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Kompakt design och låg vikt

3 Flexibel

- För vertikal och horisontell drift.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget.

4 Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.

HD 5/11 P Plus, 1.520-961.0, 2020-02-05

TEKNISK DATA OCH UTRUSTNING

HD 5/11 P Plus

- Automatisk tryckavlastning
- För horisontell och vertikal drift
- Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabblås.

Tekniska data

Best. nr		1.520-961.0
EAN-kod		4054278144948
Strömförsörjning	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	**l/tim**	490
Arbetstryck	**bar / MPa**	110 / 11
Max. tryck	**bar / MPa**	160 / 16
Temperatur	**°C**	60
Effekt	**kW**	2,2
Vikt	**kg**	20,8
Mått (L x B x H)	**mm**	351 × 312 × 904

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	**m**	10 / ID 6, 250 bar
Spolrör	**mm**	840
Rotojet		■
ANTI!Twist		-
Start-/stoppautomatik		■
Servokontroll		-

■ **Ingår i standardutrustningen**

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

1–2, 4

3

5

6

7

		Best. nr	ID	Max. arbet-stryck	Längd			Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar									
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m			Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m			Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m				▲
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID 6, 250 bar, 10 m	4	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m			10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor									
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2	6	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m			Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	□
Högtrycksslang förlängning Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	7	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							□
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	5	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	6	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10


11

12

13

14

		Best. nr	Max. arbet-stryck	Längd				Beskrivning	
Vridbart spolrör									
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	6	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Dubbelspolrör									
Dubbelt spolrör, 960 mm	7	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör									
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	8	4.112-029.0						WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör									
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	10	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskoppolrör									
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör									
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	12	4.112-032.0		700 mm				Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredestvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Extra handtag									
Additional handle for EASY!Lock spray lances	13	4.321-380.0						Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
PowerControl spolrör									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	14	4.112-047.0							□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

		Best. nr	Max. arbet-stryck	Munstyckss-torlek				Beskrivning	
Rotojet									
Rotojet, 040, max 60°, 180bar, EASY!Lock	1	4.114-020.0	180 bar	40				Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	■
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 040, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-041.0	300 bar	40				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□
Trefunktionsmunstycke									
Trefunktionsmunstycke, 036, EASY!Lock	3	4.117-031.0	300 bar	36				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1–4

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 15°, 036 Easy Lock	1	2.113-043.0	36					Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel 036 för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel									
Punktstrålemunstycke 0° 040, EasyLock	2	2.113-001.0	40					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 25°, 036 Easy-Lock	3	2.113-005.0	36					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 036, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 40°, 040 Easy-Lock	4	2.113-003.0	40					40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredestvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5-6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Rengöringsmedelsejektor									
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	2	4.637-032.0						Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Rengöringsmedelsejektor	3	4.637-033.0						Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	☐
Maskinspecifik munstyckssats									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0							☐
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	5	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	6	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐
Svirvlar									
Svirvel	7	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	☐
Koppling									
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	8	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	9	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	☐
Y-kopping	10	4.111-024.0							☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	11	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	12	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	13	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	14	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	15	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	16	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

17

18

19

20

		Best. nr						Beskrivning	
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	17	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	18	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	19	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1–2

3

4

5

		Best. nr	Max. arbet-stryck	Munstyckss-torlek	Diame-ter			Beskrivning	
Rörrengöringsslang									
Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock	1	6.110-049.0	140 bar					20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.	☐
Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock	2	6.110-050.0	140 bar					30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	3	4.765-001.0		40	21 mm				☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	4	4.765-004.0		40	30 mm				☐
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	5	5.763-015.0		55	16 mm			Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckstorlek	Diameter			Beskrivning	
FR Classic ytrengörare									
Ytrengörare FR Classic Easy Lock	1	2.111-016.0			300 mm			Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	□
Ytrengörare FR 30									
Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock	2	2.111-011.0			300 mm			FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	□
Ytrengörare FR 30 ME									
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	3	2.111-013.0			300 mm			FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	□
Maskinspecifik munstyckssats									
Munstyckssats för 450 - 500 l/h, till FR 30	4	2.640-482.0	450–500 l/tim					Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	□
Maskinspecifika munstycken för FR Classic									
Munstyckssats till FR Classic 040	5	2.885-312.0		40				Munstyckssats specifik för ytrengöraren FR Classic.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR Basic 1 (utan Servo Control)	1	4.112-053.0	350-600 l/tim					För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ Basic 1 skumspolrör med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	☐
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

1

2

3

4–5

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Slangvinda	1	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtryckslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
	2	6.392-083.0	20 m						☐
Add-on kit hose reel TR 40m	3	6.392-442.0	40 m						☐
Tillberhörssats svängfäste	4	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtryckslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	5	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtryckslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

1–2

3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
Våtsandbläster									
Våtsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	□
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	□
Munstyckssats till våtsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

1–3

4

5

6

		Best. nr					
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0				med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0				med slangsockel	☐
Geka-koppling	3	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona 3/4"	4	6.388-473.0				med hongänga	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

7

8

9

		Best. nr					
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	□
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0				NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	□
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0				NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

KÄRCHER

10

11

		Best. nr					
Backventil							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läck-	□
Andra högtryckstillbehör							
Startströmsbegränsare	11	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HD 5/11 P PLUS
1.520-961.0

1

2

3

		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	□
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500–800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	□
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500–800 l/tim						□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang