

tesa® Professional 60077



Produkt Information

PE-tätning Flex Plus-tejp

Den flexibla PE-tätningstejpen tesa® 60077 med sin speciella vidhäftningsstyrka är idealisk för lufttäta tätningar av överlappande ångspärrfolier. För tätning av väggenomföringar, t.ex. vid läggning av rör och kablar, är tätningstejpen en pålitlig hjälpare. Dess höga åldersbeständighet gör att tätningstejpen också kan användas i utmanande miljöer. Dessutom har tätningstejpen mycket låga utsläpp (GEV-EMICODE-certifikat).

Egenskaper

Flexibel, PE-baserad tätningstejp

Skyddar byggnader mot fukt genom lufttät tätning av ångspärrfolier (enligt (gem. DIN 4108-11)

Tätningstejp för nya byggnader och renovering av befintliga byggnader

Användning inomhus och utomhus (enligt P-märkesintyg): isolering under, mellan eller över takbjälkarna

Tätningstejpen lämpar sig också för att täta väggenomföringar vid läggning av rör och kablar

Extremt hög och beständig limhållfasthet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE film	• Typ av häftämne	Akrylat
• Monterings temperatur	+5 to +40 °C	• Temperatur beständighet	-20 to +80 °C
• Tjocklek på tejp	290 µm		

Häftförmåga på

- stål > 12.0 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=60077>