

Garten-Lounge Unico 1

Garten-Lounge Unico – en modern paviljong i elementkonstruktion med insynsskyddande lameller.



Designformeln med en golvyta på 2,34 x 2,26 m och en höjd på 2,32 m ger gott om plats för avkopplande timmar i trädgården i ett nästan kubiskt rum. Tack vare de lätt lutande lamellerna skapas en ljus trädgårdslounge som ett öppet trädgårdsrum som ändå erbjuder ett visst insynsskydd.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är– ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs
- Golv- och takelement av 19 mm massivt trä
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.

Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.


Let at opføre
præfabrikerede elementer
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandling: OBEHANDLAT




Tekniska data

Grundmått	226 x 234 cm
Yta	5,27 m ²
Golvtjocklek	19 mm
Ram	41 x 82 mm
Dörröppning (B x H)	116 x 188 cm
Slutet rum	11,24 m ³
Väggthjocklek	19 mm
Yttre väggyta	12,2 m ²
Taktjocklek	19 mm
Takyta	5,27 m ²
Taklutning	2,2 °
Snölast	1,6 kN/m ²
Förpackningsmått	230 x 111 x 58 cm
Vikt	330 kg



Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.




Enkel uppbyggnad



Behandla golvelementen underifrån, sätt samman dem, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.



Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.



Anvisningar om taket

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljer



Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: obehandlat

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

