

BCMB03AN Multi-Box 3 antracitgrå
BCMB03NF Multi-Box 3 obehandlad
BCMB03GR Multi-Box 3 ljusgrå

Multi-Box 3

Multi-Box-serien erbjuder många möjligheter på liten plats.

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av 19 mm massivt trä
- Limträdörr— ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger)
- Komplet byggsats inklusive takpapp för första täckningen.



Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Let at opføre

præfabrikerede elementer

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Tack vare det flexibla elementsystemet, kan taket lutas framåt eller bakåt.


Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)



Tekniska data


Grundmått	200 x 82 cm
Yta	1,6 m ²
Golvthjocklek	19 mm
Ram	28 x 56 mm
Dörröppning (B x H)	151 x 141 cm
Slutet rum	2,3 m ³
Väggthjocklek	14 mm
Yttre väggyta	6 m ²
Taktjocklek	12* mm
Takyta	1,8 m ²
Taklutning	5,9 °
Snölast	0,85 kN/m ²
Förpackningsmått	163 x 78 x 40 cm
Vikt	122 kg

*högstabila, fuktbeständiga MFP-element / Pfeiderer, Tyskland



Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.




Enkel uppbyggnad



Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.



Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.




Anvisningar om taket

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täckas med KSK- respektive EPDM-folie.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljbilder



Färgbehandling

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även not och fjäder. Täcklister är behandlade i vitt (RAL 9010). Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de högsta ekologiska krav och kvalitetskrav.

Färgnyans "ljugrå" motsvarar

RAL färgton 7001 (silvergrå).

Färgnyans "antracit" motsvarar

RAL färgton 7016 (antracitgrå).

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser.



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016)



Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)



Behandling: obehandlat

Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

