

# Onderhoud

## Hieronder staan een aantal punten om de wastafel beton in goede conditie te houden

Voor het verlaten van de fabriek heeft de wastafel een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij een topproduct waar je 2 jaar garantie op hebt.

Controleer voor montage de wastafel op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie. "Gemonteerd is geaccepteerd".

Wanneer je een gebrek en/of beschadiging hebt geconstateerd, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de leverancier. Zij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk wordt geholpen.

Indien er na montage van de wastafel nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, dient de wastafel zorgvuldig te worden afgedekt (de wastafel is geen werkbank).



# Onderhoud

## Materiaal

De wastafel van beton is samengesteld uit zand, cement en grind waaraan glasfiber is toegevoegd. Bij de coating wordt een beschermende laag op het beton aangebracht. Deze coating versterkt de uitstraling van het beton, is waterafstotend en biedt bescherming tegen vlekken. Beton is een natuurproduct en is gevoelig voor grote(re) temperatuurverschillen. Wij adviseren de watertemperatuur tussen de 0-60 graden Celsius te houden. Controleer hiervoor je ingestelde ketel/boiler temperatuur.

## Reiniging

Wij adviseren wekelijks schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel. Met neutraal wordt bedoeld PH-neutraal (met weinig zuren). Bijvoorbeeld ouderwetse groene zeep op basis van sojaolie of lijnolie.

Door de aanwezigheid van natuurlijke materialen in het beton ontstaat er een uniek uiterlijk. Schadelijk voor een betonnen wastafel zijn zuren zoals: antikalk-middelen, (schoonmaak-)azijn, chloor, bleekmiddel, cementsluier verwijderaar, citroensap en sinaasappelsap. Zuren gaan een reactie aan met het kalk in het cement, wat tot daffe plekken van het oppervlak kan leiden. Door wekelijks schoon te maken met een PH neutraal schoonmaakmiddel ontstaat er een beschermende laag op de wastafel.

Wanneer er toch zure of bijtende stoffen in aanraking komen met de wastafel is afspoelen met water de beste optie.

## Onderhoud en Reparatie

Het wordt aanbevolen om beton enkele keren per jaar te behandelen met een was geschikt voor natuursteen. Hierdoor is het beter bestand tegen schadelijke stoffen. Mocht er onverhooppt een beschadiging ontstaan dan bestaan er reparatie sets om de beschadiging weg te werken.



# Instandhaltung

## Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Punkten, um das Betonwaschbecken in gutem Zustand zu halten

Vor dem Verlassen des Werks wurde der Waschtisch einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. So garantieren wir ein Top-Produkt mit 2 Jahren Garantie.

Kontrollieren Sie den Waschtisch vor der Montage auf Beschädigungen und/oder Mängel. Schäden und/oder Mängel, die nach der Installation gemeldet werden, berechtigen nicht zur Gewährleistung. „Zusammengebaut wird akzeptiert“.

Sollten Sie einen Mangel und/oder Schaden entdecken, bitten wir Sie, sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Sie sorgen dafür, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen wird.

Wenn nach dem Einbau des Waschbeckens Fliesen, ein Spiegel oder Hängeschränke montiert werden müssen, muss das Waschbecken sorgfältig abgedeckt werden (das Waschbecken ist keine Werkbank).



# Instandhaltung

## Material

Das Waschbecken aus Beton besteht aus Sand, Zement und Kies, dem Glasfasern zugesetzt wurden. Bei der Beschichtung wird eine Schutzschicht auf den Beton aufgebracht. Diese Beschichtung wertet den Beton optisch auf, ist wasserabweisend und bietet Schutz vor Flecken. Beton ist ein Naturprodukt und reagiert empfindlich auf größere Temperaturunterschiede. Wir empfehlen, die Wassertemperatur zwischen 0 und 60 Grad Celsius zu halten. Überprüfen Sie dazu Ihren eingestellten Boiler/Boilertemperatur.

## Reinigung

Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung mit einem neutralen Reinigungsmittel. Neutral bedeutet PH-neutral (mit wenigen Säuren). Zum Beispiel almodische grüne Seife auf Basis von Sojaöl oder Leinöl.

Das Vorhandensein natürlicher Materialien im Beton schafft ein einzigartiges Erscheinungsbild. Schädlich für eine Betonspüle sind Säuren wie: Antikalkmittel, (Reinigungs-)Essig, Chlor, Bleichmittel, Zementschleierentferner, Zitronensaft und Orangensaft. Säuren reagieren mit dem Kalk im Zement, was zu stumpfen Stellen auf der Oberfläche führen kann. Die wöchentliche Reinigung mit einem PH-neutralen Reinigungsmittel bildet eine Schutzschicht auf dem Waschbecken.

Kommen doch säurehaltige oder ätzende Stoffe mit dem Waschbecken in Kontakt, ist eine Spülung mit Wasser die beste Option.

## Instandhaltung und Reparatur

Es wird empfohlen, Beton mehrmals im Jahr mit einem für Naturstein geeigneten Wachs zu behandeln. Dadurch wird es widerstandsfähiger gegen Schadstoffe. Für den unwahrscheinlichen Schadensfall stehen Reparatursätze zur Behebung des Schadens zur Verfügung.



# Maintenance

## **Below are a number of points to keep the concrete washbasin in good condition**

Before leaving the factory, the washbasin has undergone strict quality control. This way we guarantee a top product that comes with a 2-year warranty.

Before mounting, check the washbasin for any damage and/or defects. Damage and/or defects that are reported after installation do not entitle the warranty. "Assembled is accepted".

If you have discovered a defect and/or damage, we request that you contact the supplier immediately. They ensure that you are helped as soon as possible.

If, after the washbasin has been installed, tiling, a mirror or wall cabinets have to be mounted, the washbasin must be carefully covered (the washbasin is not a workbench).



# Maintenance

## Material

The concrete washbasin is composed of sand, cement and gravel to which glass fiber has been added. During the coating, a protective layer is applied to the concrete. This coating enhances the appearance of the concrete, is water-repellent and offers protection against stains. Concrete is a natural product and is sensitive to large(er) temperature differences. We recommend keeping the water temperature between 0-60 degrees Celsius. Check your set boiler/boiler temperature for this.

## Cleaning

We recommend weekly cleaning with a neutral detergent. Neutral means PH neutral (with few acids). For example, old-fashioned green soap based on soybean oil or linseed oil.

The presence of natural materials in the concrete creates a unique appearance. Harmful to a concrete sink are acids such as: anti-limescale agents, (cleaning) vinegar, chlorine, bleach, cement film remover, lemon juice and orange juice. Acids react with the lime in the cement, which can lead to dull spots on the surface. Weekly cleaning with a PH neutral cleaning agent creates a protective layer on the washbasin.

If acidic or corrosive substances do come into contact with the washbasin, rinsing with water is the best option.

## Maintenance and Repair

It is recommended to treat concrete several times a year with a wax suitable for natural stone. This makes it more resistant to harmful substances. In the unlikely event of damage, repair kits are available to eliminate the damage.

