

MTX™ - BETONGSKRUV FÖR DIVERSE MONTAGE I BETONG

ANVÄND BETONGBORR 4,0 MM

DETALJER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Betongskruv för snabbt och enkelt montage i betong där applikationen inte kräver t.ex. ETA-godkännande.
- Ingen plugg behövs, skruva direkt i ett förborrat hål, använd Ø 4,0 mm betongborr.

BESKRIVNING

- Tillåten last 1,5 kN. Max detaljtjocklek 10 mm.
- Får användas i tak, vägg och golv.
- TX20 grepp.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål.
- Finns även med vitlackerat huvud.
- Montagehuvud
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Inomhusskruv

Tester har utförts av RiSE Research Institutes of Sweden för att fastställa betongskruvens hållfasthetsegenskaper.

BITS

Grabber® TX20W bits, ingår i varje ask

YTBEHANDLING


Blankförzinkad

Blankförzinkad med vitlackerat huvud



Skrupaketet har grå etikett!

Skrupaketet har vit etikett!



Art	Borr Ø mm	Min borrhjup mm	ØxL mm	D mm	L1 Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	EAN-nr 7 391 695
MTX40ZC	4,0	45	5,0x40	12	4,4 35	100	15 326 80	511227
MTX40ZSB*	4,0	45	5,0x40	12	4,4 35	10		513603
MTX40VITC	4,0	45	5,0x40	12	4,4 35	100	15 326 79	511241
MTX40VITSB*	4,0	45	5,0x40	12	4,4 35	10		513597
MTX50ZC	4,0	55	5,0x50	12	4,4 45	100	15 326 82	511234
MTX50ZSB*	4,0	55	5,0x50	12	4,4 45	10		513627
MTX50VITC	4,0	55	5,0x50	12	4,4 45	100	15 326 81	511258
MTX50VITSB*	4,0	55	5,0x50	12	4,4 45	10		513610

*Påspack

Påspack säljs endast i multiplar om 10 st