

FS-H



BESKRIVNING

- Karmskruv med försänkt huvud

PRODUKTFÖRDEL

Optimerad design för snabb och enkel karminfästning

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Snabb och enkel montering sparar tid
- Liten borrhål diameter
- Försänkt huvud ger ett platt montage
- Helgängad för att hålla avstånd mellan väggen och fästmaterialet
- Ingen expansion tillåter montage nära kant
-

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Fönster
- Dörrar
- Grindar
- Beklädnad
- Fasader
- Trästomme
- Isoleringsstöd
-

FÖR MATERIAL



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Längd ▲▼	Borrhål Ø (mm) ▲▼	Min. borrhål djup ▲▼	Max fixtjocklek ▲▼	Frigångsdiamter, mm ▲▼	Antal ▲▼	Byggvarubedömningen ▲▼	BASTA ▲▼	Best.nr. ▲▼
6x42	42 mm	6 mm	52 mm	12 mm	8 mm	100		 BASTA	153079
6x52	52 mm	6 mm	62 mm	22 mm	8 mm	100		 BASTA	153080
6x62	62 mm	6 mm	72 mm	32 mm	8 mm	100		 BASTA	153081
6x72	72 mm	6 mm	82 mm	42 mm	8 mm	100		 BASTA	153082
6x92	92 mm	6 mm	102 mm	62 mm	8 mm	100		 BASTA	153083
6x112	112 mm	6 mm	122 mm	82 mm	8 mm	100		 BASTA	153084
6x132	132 mm	6 mm	142 mm	102 mm	8 mm	100		 BASTA	153085
6x152	152 mm	6 mm	162 mm	122 mm	8 mm	100		 BASTA	153086
6x182	182 mm	6 mm	192 mm	152 mm	8 mm	100		 BASTA	153087
6x212	212 mm	6 mm	222 mm	182 mm	8 mm	100		 BASTA	153088

KARAKTERISTISK BELASTNING

Längd ▲▼	Borrhål Ø (mm) ▲▼	Tegel ▲▼	Lättbetong, extraktionsvärde ▲▼
42 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
52 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
62 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
72 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
92 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
112 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
132 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
152 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
182 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN
212 mm	6 mm	0.7 kN	0.2 kN