

## TAPCON 4



### BESKRIVNING

- Betongskruv sprucken och osprucken betong

### PRODUKTFÖRDEL

ETA-godkänd betongskruv av hög kvalitet

### FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- ETA-godkänd för sprucken och osprucken betong
- Snabb och enkel montering vilket sparar tid
- Demonterbar betongskruv som kan användas för tillfälliga montage
- Antiglid-räfflor under flänsen ger en säker montering
- Hög belastning även vid liten diameter och litet sättdjup
- Expanderar inte och kan därför monteras nära kanter och andra betongskruvar

### GODKÄNNANDE























## ANVÄNDINGSOMRÅDEN























- Kabelkanaler
- Upphängning i tak eller på vägg
- Metallstänger
- Undertak
- Tillfälliga montage
- Byggställning
- Vägskyltar
- Skyddsstängsel
- Sittbänkar
- Pallställage
- Mekaniska- och elektriska installationer
- Kabelkanaler
- Fönsterkarmar
- Räckan
- Skärmtak
- VVS

## FÖR MATERIAL



## SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Längd ▲▼	Borrhål Ø (mm) ▲▼	Min. borr djup ▲▼	Max fixtjocklek ▲▼	Frigångsdiamter, mm ▲▼	Antal ▲▼	Byggvarubedömningen ▲▼	BASTA ▲▼	Best.nr. ▲▼
5x40/5	40 mm	5 mm	45 mm	5 mm	7 mm	100		 <b>BASTA</b>	155832
5x50/5	50 mm	5 mm	55 mm	5 mm	7 mm	100		 <b>BASTA</b>	155833
5x75/30	75 mm	5 mm	50 mm	30 mm	7 mm	100		 <b>BASTA</b>	155834
5x100/55	100 mm	5 mm	55 mm	55 mm	7 mm	100		 <b>BASTA</b>	155835
6x50/15	50 mm	6 mm	45 mm	15 mm	9 mm	100		 <b>BASTA</b>	155836
6x75/20	75 mm	6 mm	65 mm	20 mm	9 mm	100		 <b>BASTA</b>	155837
6x100/45	100 mm	6 mm	65 mm	45 mm	9 mm	100		 <b>BASTA</b>	155838
6x150/95	150 mm	6 mm	65 mm	95 mm	9 mm	50		 <b>BASTA</b>	155839
8x60/10	60 mm	8 mm	60 mm	10 mm	12 mm	50		 <b>BASTA</b>	155840
8x75/10	75 mm	8 mm	75 mm	10 mm	12 mm	50		 <b>BASTA</b>	155841

Kort beskrivning ▲▼	Längd ▲▼	Borrhål Ø (mm) ▲▼	Min. borrhjul ▲▼	Max fixtjocklek ▲▼	Frigångsdiamter, mm ▲▼	Antal ▲▼	Byggvarubedömningen ▲▼	BASTA ▲▼	Best.nr. ▲▼
8x100/35	100 mm	8 mm	75 mm	35 mm	12 mm	50		 <b>BASTA</b>	155842
8x130/65	130 mm	8 mm	75 mm	65 mm	12 mm	50		 <b>BASTA</b>	155843
8x150/85	150 mm	8 mm	75 mm	85 mm	12 mm	50		 <b>BASTA</b>	155844
10x60/10	60 mm	10 mm	60 mm	10 mm	14 mm	50		 <b>BASTA</b>	155845
10x75/15	75 mm	10 mm	60 mm	15 mm	14 mm	50		 <b>BASTA</b>	155846
10x130/55	130 mm	10 mm	85 mm	55 mm	14 mm	25		 <b>BASTA</b>	155848
10x150/75	150 mm	10 mm	85 mm	75 mm	14 mm	25		 <b>BASTA</b>	155849
14x80/20	80 mm	14 mm	70 mm	20 mm	18 mm	10		 <b>BASTA</b>	155850
14x100/35	100 mm	14 mm	75 mm	35 mm	18 mm	10		 <b>BASTA</b>	155851
14x130/15	130 mm	14 mm	125 mm	15 mm	18 mm	10		 <b>BASTA</b>	155852
14x150/35	150 mm	14 mm	125 mm	35 mm	18 mm	10		 <b>BASTA</b>	155853

## KARAKTERISTISK BELASTNING

Borrhål Ø (mm) ▲▼	Osprucken betong ▲▼	Sprucken betong ▲▼
5 mm	-	-
5 mm	-	-
5 mm	-	-
5 mm	-	-
6 mm	-	-
6 mm	-	-
6 mm	-	-
6 mm	-	-
8 mm	8.1 kN	2.38 kN
8 mm	8.1 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	4.76 kN
10 mm	12.81 kN	2.38 kN
10 mm	12.81 kN	3.57 kN
10 mm	12.81 kN	3.57 kN
10 mm	12.81 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	13.89 kN
14 mm	-	-