

FN1850.2



BESKRIVNING

- Pneumatisk dyckerpistol för rak 1,2 mm dyckert 16-50 mm

PRODUKTFÖRDEL

Kompakt och lätt pneumatisk dyckertpistol för finsnickeri

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Dyckertpistolens gumminos gör att du slipper märken i träet
- Funktionsdesignad dyckertpistol med många unika egenskaper
- Verktygslös djupjustering för ett perfekt resultat
- Låsning vid sista dyckert för att undvika blindavfyrning
- Vridbar bälteskrok
- Enkelt att komma åt dyckert som fastnat

GODKÄNNANDE



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Lister
- Skåpstommar
- Möbellister
- Glaslister
- Dekorer
- Butiksexponering

FÖR MATERIAL



SÄKERHET



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Antal ▲▼	Best.nr. ▲▼
Dyckertpistol FN1850.2. Pneumatisk	1	576909

FÖRBRUKNING



F18 ELECTROGALV 3µm WHITE BRADS

Inomhus - serviceklass 1

	▲▼ Längd	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	40 mm	Dyckerthuvud	5000	⚠ 120171
	50 mm	Dyckerthuvud	5000	⚠ 120172



F18 elförzinkad 3µm rak dyckert

Inomhus - serviceklass 1

	▲▼ Längd	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	16 mm	Dyckerthuvud	5000	395281
	19 mm	Dyckerthuvud	5000	395282
	25 mm	Dyckerthuvud	5000	395283
	30 mm	Dyckerthuvud	5000	395284
	32 mm	Dyckerthuvud	5000	395285
	35 mm	Dyckerthuvud	5000	395286
	38 mm	Dyckerthuvud	5000	395861
	40 mm	Dyckerthuvud	5000	395287
	45 mm	Helrunt huvud	5000	⚠ 394924
	50 mm	Dyckerthuvud	5000	395288



F18 rostfri A2 rak dyckert

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Längd	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	19 mm	Dyckerthuvud	5000	 391020
	25 mm	Dyckerthuvud	5000	113470
	30 mm	Dyckerthuvud	5000	 391022
	35 mm	Dyckerthuvud	5000	113471
	40 mm	Dyckerthuvud	5000	391025

TILLBEHÖR

Tillbehör nos

Kort beskrivning ▲▼	Antal ▲▼	Best.nr. ▲▼
Standardnos för FN1850.2	-	576928
Specialnos för spikning i not och spont. För FN1850.2	-	576935

TEKNISK DATA

Verktyg

Info ▲▼	Values ▲▼
Vikt enligt EPTA (kg)	1.3 kg
Nettodjup	270 mm
Nettolängd	255 mm
Nettobredd	65 mm
Min lufttryck	5.5 bar
Max lufttryck	8 bar
Luftförbrukning/skott	0.7 l/skott vid 6 bar
Magasinkapacitet	115 infästningar

Förbrukning

Info ▲▼	Values ▲▼
Längd på infästning	16-50 -

Arbetsmiljö

Info ▲▼	Values ▲▼
Max ljudtryck (EN 12549) LpCpeak	<130 dB(C)
Ljudeffekt (EN 12549) Lwa, 1s, 1m	98,7 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv	1.7 m/s²