

PULSA 40P+



BESKRIVNING

- Gasdriven bultpistol, optimal för infästning av innerväggsskenor samt elektriska applikationer mot betong & stål.

PRODUKTFÖRDEL

Perfekt balanserad & uthålligt system med lätt teknologi

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Snabb och med kostnadsbesparingar: Upp till 6 gånger snabbare än konventionella metoder.
- Inga driftstopp: pålitlig & högpresterande teknologi
- Mindre trötthet tack vare ett lätt och välbalanserat verktyg som är komfortabelt i alla situationer.
- Hälsa & säkerhet: nästan helt dammfritt och mindre vibrationer
- Inget behov av daglig laddning: Upp till 3500 skott per laddning.
- Mångsidigt: Spik upp till 40 mm samt flertalet tillbehör för många olika användningsområden.
- Fungerar i alla temperaturer: -15°C upp till +49°C

GODKÄNNANDE



FÖR MATERIAL



SÄKERHET



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Innehåll i verktygsväskan ▲▼	Antal ▲▼	Best.nr. ▲▼
PULSA 40P+ bultpistol	1 Pulsa 40P+ 1 Magasin 1 Batteri 1 Batteriladdare Insexnyckel Skyddsglasögon Manual Säkerhetsinstruktioner Konformitetsdeklaration	1	019652

FÖRBRUKNING



C6 P800

Standard skjutspik för betong, inklusive gaspatron

▲▼ Kort beskrivning	▲▼ Längd	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
20mm C6 + gas	20 mm	1	500	057540
25mm C6 + gas	25 mm	1	500	057541
30mm C6 + gas	30 mm	1	500	057542
35mm C6 + gas	35 mm	1	500	057543



HC6 P800

Skjutspik för infästning i hård betong och stål, inklusive gaspatron

▲▼ Kort beskrivning	▲▼ Längd	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
-	15 mm	3	1500	057559
15mm HC6 + gas	15 mm	1	500	057550
17mm HC6 + gas	17 mm	1	500	057551
22mm HC6 + gas	22 mm	1	500	057552
27mm HC6 + gas	27 mm	1	500	057553
32mm HC6 + gas	32 mm	1	500	057554



Stålbricka

Används med magnetnos för att skjuta fast putsnät & vattenavvisande applikationer

▲▼ Kort beskrivning	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
Stålbricka för att fästa putsnät och duk. Ø 25 mm	1000	011204

**C6 FH P800**

Sjutspek med platt huvud för betong & stål, inklusive gaspatron

▲▼ Kort beskrivning	▲▼ Längd	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
40mm C6 Flyaway + gas	40 mm	1	500	057544

**HC6 FH P800**

Skjutspek med platt huvud, för hård betong och stål, inklusive gaspatron

▲▼ Kort beskrivning	▲▼ Längd	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
15mm HC6 Flyaway + gas	15 mm	1	500	057555
17mm HC6 Flyaway + gas	17 mm	1	500	057556
22mm HC6 Flyaway + gas	22 mm	1	500	057557
27mm HC6 Flyaway + gas	27 mm	1	500	057558

TILLBEHÖR



Best.nr. 115251
Rengöringsspray för
gasdrivna verktyg, 300 ml



Best.nr. 013690
Rengöringsset:
Rengöringsspray, smörjolja,
putsduk



Best.nr. 011773
Gaspatron för Pulsar 800



Best.nr. 014121 ⚠
Skyddsglasögon



Best.nr. 014641
Magnetron Pulsar 800P+ för
bricka



Best.nr. 014642
Magnetron för clips



Best.nr. 018482 ⚠
Batteriladdare Li-ion för
Pulsar 800



Best.nr. 018483 ⚠
Batteri Li-ion för Pulsar 800



Best.nr. 900507
Anslutningssladd för
batteriladdare 12V



Best.nr. 019336



Best.nr. 019337



Best.nr. 019683



Best.nr. 018424
Pulsar 800P+-nos. Passar
även Pulsar 800E

TEKNISK DATA

Verktyg

Info ▲▼	Values ▲▼
Vikt enligt EPTA (kg)	3.8 kg
Nettodjup	309 mm
Nettolängd	407 mm
Nettobredd	113 mm
Energi	100 J
Magasinkapacitet	20 infästningar
Arbetstemperatur	-15°C...+49 °C
Max antal operationer/timme	1000 infästningar
Max antal operationer/sekund	2 infästningar

Förbrukning

Info ▲▼	Values ▲▼
Längd på infästning	15-40 -

Arbetsmiljö

Info ▲▼	Values ▲▼
Max ljudtryck (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Ljudtryck (EN 12549) Lpa, 1s, 1m	96 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv	4.4 m/s²