

IM90XI LITHIUM



BESKRIVNING

- Premium gasdriven spikpistol för bandad spik och NailScrew 50-90 mm
-

PRODUKTFÖRDEL

Den mest pålitliga, bekväma och sladdlösa spikpistolen av hög prestanda för snickare & takläggare

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Ladda batteriet sällan: upp till 5 tak med 1 batteriladdning
- Bäst ergonomi, ingen trötthet: lyft upp till 3 ton mindre per tak tack vare lätt och balanserat verktyg
- Mångsidigt verktyg: omfattande sortiment av förbrukning & tillbehör
- Ingen spiltid på arbetsplatsen: pålitlig och välbeprövad teknologi i över 30 år
- Använd i alla väder: arbeta i temperaturer från -15°C till +49°C
- Effektiva arbetspass: tydlig mätare visar nivå av batteri & gas
- Perfekt och konsekvent finish: användarvänlig djupjustering
- För höger- och vänsterhänta: bälte och krok kan placeras på båda sidor
-

GODKÄNNANDE



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Strö- och bärläkt
- Trästommar
- Utvändig panel
- Regelverk
- Råspont
- Takstolar
- Trall
- Staket
- Spånskivegolv
-

FÖR MATERIAL



SÄKERHET



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Innehåll i verktygsväskan ▲▼	Antal ▲▼	Best.nr. ▲▼
IM90Xi Lithium	Sladdlös Spikpistol Tålig verktygsväska Lithium batteri Lithium batteriladdare Skyddsglasögon Insexnyckel Manual Säkerhetsinstruktioner Declaration of Conformity	1	019710

FÖRBRUKNING



Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, blank ringspik + gas

Inomhus - serviceklass 1

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	51 mm	Ring	3	RounDrive	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Ring	3	RounDrive	3750	142011
	2.8 mm	75 mm	Ring	2	RounDrive	2500	142018
	3.1 mm	90 mm	Ring	2	RounDrive	2500	142036



Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, varmförzinkad ringspik + gas

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	51 mm	Ring	3	RounDrive	3750	142008
	2.8 mm	63 mm	Ring	3	RounDrive	3750	142014
	2.8 mm	75 mm	Ring	2	RounDrive	2500	142020
	3.1 mm	90 mm	Ring	2	RounDrive	2500	142040



Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, varmförzinkad slät spik + gas

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	3.1 mm	90 mm	Slät	2	RounDrive	2500	142039



Kombipack för IM100Xi, varmförzinkad UNILOCK spik + gas

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	3.1 mm	90 mm	Unilock	2	RounDrive	2500	142071

**Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, rostfri A2 ringspik + gas**

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	70 mm	Ring	1	Lågt linshuvud	1250	142048
	3.1 mm	80 mm	Ring	1	RounDrive	1250	⚠ 142050

**Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, rostfri A4 ringspik + gas**

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	63 mm	Ring	1	RounDrive	1250	142055
	2.8 mm	75 mm	Ring	1	Helrunt huvud	1250	142079

**Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, rostfri A4 UNILOCK spik + gas**

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	3.1 mm	90 mm	Unilock	1	Helrunt huvud	1250	142081

**Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, elförzinkad 12µm NAILSCREW® spikskruv + gas**

Täckt utomhus -serviceklass 2

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	50 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142100
	2.8 mm	65 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142102
	2.8 mm	75 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142104

**Kombipack för IM90Xi & IM100Xi, rostfri A2 NAILSCREW® spikskruv + gas**

Utomhus - serviceklass 3

	▲▼ Stam Ø	▲▼ Längd	▲▼ Stamtyp	▲▼ Antal gaspatroner	▲▼ Spik huvud, typ	▲▼ Antal	▲▼ Best.nr.
	2.8 mm	50 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142101
	2.8 mm	65 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142103
	2.8 mm	75 mm	NailScrew®	1	TX	1250	142105

TILLBEHÖR



Best.nr. 018881
Komplett batteriladdare
Lithium för Paslode
gasdrivna verktyg



Best.nr. 018880
Batteri Lithium för Paslode
gasdrivna verktyg



Best.nr. 115251
Rengöringsspray för
gasdrivna verktyg, 300 ml



Best.nr. 013690
Rengöringsset:
Rengöringsspray, smörjolja,
putsduk



Best.nr. 401482
Smörjolja för gasdrivna
verktyg, 115 ml



Best.nr. 300348
Gaspatron för Xi- & i-verktyg



Best.nr. 900507
Anslutningssladd för
billaddare 12V



Best.nr. 019766
Standardmagasin för IM90Xi



Best.nr. 019783
No-Mar Panelnos för Xi
spikpistoler



Best.nr. 019785
Nosbygel (dekra) för Xi
spikpistoler



Best.nr. 019784
Spontbygel för Xi spikpistoler



Best.nr. 013256

TEKNISK DATA

Batteri

Info ▲▼	Values ▲▼
Batterikapacitet	2.1 Ah
Batteri, laddningstid	90 min
Batterityp	Lithium
Skott per batteriladdning	13000 infästningar

Verktyg

Info ▲▼	Values ▲▼
Vikt enligt EPTA (kg)	3.6 kg
Nettodjup	376 mm
Nettolängd	325 mm
Nettobredd	121 mm
Energi	105 J
Gaspatron, kapacitet	1250 (-5°C) infästningar

Förbrukning

Info ▲▼	Values ▲▼
Längd på infästning	50-90 -
Max antal operationer/sekund	2-3 infästningar
Max antal operationer/timme	1000 infästningar
Magasinkapacitet	47 infästningar

Arbetsmiljö

Info ▲▼	Values ▲▼
Ljudeffekt (EN 12549) Lwa, 1s, 1m	108 dB(A)
Ljudtryck (EN 12549) Lpa, 1s, 1m	95 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s²