



PEARL GREY STRIP

Pearl Grey är inspirerad av dramatiskt mörka flodstenar i stormigt vatten. Betsen skapar ett vackert mönster med den rustika trästrukturen och den ultramatta finishen.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER			
Artikelnummer	153N6BEKR4KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%	
EAN-kod	7393969048378	Design	3-stav	Minsta medeldensitet	kg/m³	>500 kg/m³	
Ytbehandling	Ultramatt lack Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.	Sortering	Lively	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1	
Designegenskaper	Borstad	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1	
Mått	200 x 2423 mm	Kollektion	Beyond Retro Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Vikt per förpackning	23,716 kg	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD	
m² per paket	2,91 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK	
m² per pall	130,95 m²	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)	
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1	
DETALJERAD BESKRIVNING		Golvvärme	Ja	CARB2	Compliant		
		Garanti	30 år	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD	
		Ytmaterial	Ädelträ				
		Ytskikt	3,5 mm				
		Stomme	Furu/gran/al				
		Baksidesfanér	Gran Fanér				
		Tjocklek	15 mm				
FÄRGFÖRÄNDRING		Läggningsmetod	Flytande, Nedlimning				
		Färg	Gråbrun				
		LRV	19				
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.							

CERTIFIKAT



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssnliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.