

Anslutningsstos Gas 40-50 offset 20

RSK 2762998



Anslutningsstos som ger en enkel och säker golvanslutning av tvättställ- och diskbänksvattenlås. Anslutningsstosen med 20 mm excentrisk förskjutning i sidled för finjustering av tvättställ- och diskbänksvattenlåsets placering och installation. Anslutningsstosen är utformad med en 90° golvfläns för en enkel och säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. OBS! Anslutningsstosen ska monteras innan tätskiktet appliceras. Det finns inget behov av extra tätningar vid röranslutningen av vattenlåset då dessa redan sitter i anslutningsstosen och säkerställer därmed en optimal och enkel anslutning. Anslutningsstosen skall enligt branschregler vara fixerad. Om anslutningsstosen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget. JAFÖs anslutningsstosar (GAS) för tvättställs- och diskbänksvattenlås är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK. Vid golvjutning och fallspackling kan avloppsröret till tvättställsvattenlåset med fördel kapas i golvnivå för att inte störa arbetet. JAFÖs anslutningsstosar går att ansluta till rör i golv som sticker upp 15 mm (GAS 40-50) respektive 47 mm (GAS 40-75, 50-75) över golvnivå. För anslutning av rör Ø40 till Ø50 PP / PVC slätände.

- Utloppsröret kan enkelt avlägsnas vid behov av rengöring eller byte av vattenlås.
- Anslutningsstosen levereras med ett lukstopp (röd) som avlägsnas strax innan vattenlås / avloppsrör ansluts.
- Vid anslutning av vattenlås / avloppsrör till anslutningsstosen ska tätningarna på anslutningsstosen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- Anslutningsstosen kräver normalt ingen särskild skötsel. Vid behov torkas anslutningsstosen av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	2762998
RSK-NUMMER	2762998
FUNKTION	För 50mm slätände
UTFÖRANDE	med tätning
DIMENSION	40x50 mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit