


CAPiDi Brandvarnare

– Sammankopplingsbar, 10 års livslängd, Optisk rökkammare

CAPiDi brandvarnare kan sammankopplas till ett mesh-nätverk av brandvarnare i ditt hem. Alla parkopplade enheter pratar trådlöst med varandra och om en enhet upptäcker rök larmar alla! CAPiDi brandvarnare är utrustade med ett inbyggt litiumbatteri som varken kan eller behöver bytas under produktens livslängd. Sammankoppling sker via ett enkelt knapptryck och det är möjligt att parkoppla obegränsat antal enheter, så att du kan känna dig trygg i hela hemmet. CAPiDi kan via en unik energisparande teknologi erbjuda dig en brandvarnare med låg strålning, lång räckvidd och med en störningsfri kommunikation (frekvens 868MHz). Enheterna har en inbyggd testfunktion, de är enkla att montera och vi ger dig 5 års garanti.



Inbyggt litiumbatteri som håller hela produktens livslängd (10 år).



Parkoppla obegränsat antal brandvarnare med en enkel knapptryckning. När en enhet registrerar rök larmar alla. Lång räckvidd - 200m vid fri sikt.



Låg strålning. Säker och störningsfri kommunikation via frekvens 868MHz.



Låg energiförbrukning. Godkänd hos Intertek UK enligt EN14604:2005/AC 2008, CE



Modern, slimmad design som underlättar rengöring. Enkel att montera. Funktionstesta en eller alla enheter genom att trycka brandvarnaren mot fästplattan. Möjlighet att tillfälligt inaktivera enheten i 10 minuter.

Specifikation

Modell	CAP388B
Artikelnummer	38801901
Lämpad för	Bostäder, kontor och fritidshus
Typ av sensor	Optisk rökkammare
Batteri	3V litium, inbyggt icke utbytbart. 10 års livslängd
Varning lågt batteri	Minst 30 dagar innan batteriet tar slut
Pausfunktion	10 min
Ljusindikator	Röd LED
Radiofrekvens	868 MHz
Antal enheter att koppla ihop	Obegränsat, men max 12st för att säkerställa 10 års livslängd
Trådlös räckvidd	Upp till 200 meter vid fri sikt
Temperaturområde	0°C - 55°C
Luftfuktighet	10 – 90 % relativ luftfuktighet, gäller rumstemperatur
Alarmsignal	85 dB vid 3 m
Strömförbrukning	Genomsnittlig förbrukning 18 µA
Funktionstest	Tryck enheten mot fästplattan i 1 sek
Parning	Ett knapptryck på vardera enheten som skall kopplas ihop
Monteringskit	Dubbelhäftande tejp / skruvar (inkluderat)
Underhåll	Dammsug en till två gånger per år
Dimensioner	D 107 mm, H 32 mm
Vikt	118 g
Garanti	5 års garanti mot fabrikationsfel
Standarder	EN14604:2005/AC 2008, ROHS, REACH, CE
E-nummer	6302326 1-pack



intertek
Total Quality. Assured.



Designed
in Sweden

CAPiDi®

CAPiDi AB, Honungsgatan 11,
SE-432 48 Varberg, Sweden,
www.capidi.com



capidiofficial



capidiab