

# Uniflon

## PRODUKTBESKRIVNING:

UNIFLON er en 100% ren PTFE gängtätningssnöre, mycket allsidigt och mycket lätt att använda. Resistent mot nästan alla kända vätskor, gasarter och kemikalier. Godkänt enligt EN 751-3 för dricksvatten och gas. BAM-godkänt för syre. Rekommenderat temperaturområde från -200 °C till 240 °C.

## ANVÄNDNING:

Uniflon används för tätning av gängsamlingar anläggningar med Oxygen, gas, värme, driksvatten, olie och benzin.

Uniflon lämpar sig naturligtvis också väl för tätning av gängförbindningar i andra rörsystem, t ex för hydraulik, tryckluft, värme- och ventilation, syror, baser, lösningsmedel mm Uniflon lämpar sig väl för i stort sett alla rörmaterial såsom järn, metall, plast, fibrer o dyl. Selv mycket små gängor kan Uniflon används på, på grund av produktets utformning som teflonsnöre.

## TEKNISKA EGENSKAPER:

Uniflon är en dynamisk tätningsprodukt som anpassar sig under installationen. Den skapar en perfekt tätning när PTFE bildar en sammanhängande film i exakt rätt tjocklek mellan tätningsytorna.

Kemiskt resistent mot aggressiva kemikalier, lösningsmedel, syror/baser och brännämnen. Temperaturstabil från -200°C till +240°C.

- Ersätter alla andra tätningar och tejpas på alla gängor.
- Lättare och snabbare att installera än andra tätningar.
- Ekonomisk i användning.

## BRUKSANVISNING:

Börja vid röränden och täck gängen 10–15 mm i gängriktningen på ett slumpmässigt överlappande sätt. Tillsätt 2–3 droppar installations-hjälp direkt från den separata dispensern och smörj ut det över gängbandet med fingret.

Tillverkarens riktlinjer:

½" rör: 12 (fin tätning) till 18 (grov tätning) omgångar

1½" rör: 16 (fin tätning) till 24 (grov tätning) omgångar

Vid andra rördiametrar justeras antalet omgångar.

## GODKÄNNANDE:

DIN-DVGW til gas- og vatten i henhold til

EN751-3 FRp og GRp samt DIN 30660 (NV-5143BP0261).

DIN-DVGW afprovt og godkennt för rörjusteringer op til 45°.

DVGW afprovt og godkennt op til 100 bar i enlighet med EN751-3 testprotokol (afprovt ved 23°C).

TZW afprovt og godkennt til varmt og koldt vatten i enlighet med anbefalinger fra Det Tyske Sundhedsministerium.

BAM afprovt og godkent till brug med luftformig oxygen vid 30 bar og 100 °C (bruges sammen med monteringshjælpmedlet, II-2742/2004E).

BAM afprovt og godkennt med flydende ilt oxygen 30 bar og 100 °C (bruges uden monteringshjælpemiddel, II-2742/2004E).

WRAS-listet produkt til U.K. Water Regulations Advisory Scheme för brug tilsammans med varmt og koldt vatten (Ref. 0212515).

ASTM F423 Ånga & Koldt Vatten-Cyklusafprøvning - bestået.

UL-Listet Tætningsmateriale 19BN Fil MH26734 i.h.t. Kontour 1321 til brug i monteringer, der håndterer benzin, petroleumsolier, naphta, propan, butan, benzen, petroleum og naturgas (<300 psig).



# Uniflon

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

| EMBALLERING:     |               |         |           |         |         |         |
|------------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                  |               | Varenr. | VVS-nr.   | RSK-nr. | NRF-nr. | LVI-nr. |
| 175m i dispenser | (12stk./krt.) | 1000800 | 271424150 | 4054028 | 9507877 | 3265375 |

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)