

Innehållsförteckning:

1	Allmänt	7	Lås / Handtag
2	Skjutbara partier	8	Byggbredd / Skenor
3	Fasta partier	9	Underhåll
4	Fasta hörn	10	Råd vid utsatta lägen
5	Formatskurna partier	11	Mått luckor utan hakregellås
6	Glas	12	Mått luckor med hakregellås

1. Allmänt

Halle Primolux tillverkas helglasade med vitlackade aluminiumprofiler, RAL9010, med raka kanter.

Halle Primolux finns i fyra sorters partier. Skjutbara, Fasta i linje, Fasta hörn och Formatskurna. De tre första typerna finns med standardmått. Formatskurna tillverkas efter beställning med sk specialmått.

Standard öppningshöjd på luckorna är 1190 mm (fönsterhöjd) och 1990 mm(dörrhöjd). Standardluckor finns i 4 olika bredder; 760, 860, 960 och 1060 mm. Partierna kan också tillverkas med specialmått enligt kundens mått-specifikation. Måttspecifikationen anges alltid för det fria öppningshållets mått (hålmåttet).

Efter att golv- och takskenor monterats lyfts luckorna in. Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Man väljer själv på vilket spår de skjutbara luckorna placeras.

Dörrar/fönsters bredder kan vara olika i ett parti. Max. 2 olika per parti och då bredder som är i storlek intill varandra. En stor mängd standardmått kan därmed fås på partierna. Se punkt 11.

2. Skjutbara partier

10 mm på var sida är till för utrymme för att dörrstoppar ska kunna monteras i sidoprofilerna.

I nederkant av luckorna sitter hjul tillverkade av beständig nylonplast med kullagrade rostfria axlar. De kan justeras något uppåt utifrån fabriksinställning.

Bland tillbehören finns styrbuffetar som trycks in i urstansningarna i luckornas överkanter. De eliminerar ev. skakljud och ger luckorna stabilare gång. Dessutom täcker de också ett övre montagehål i luckan.

Vid stora öppningsmått är det viktigt att undvika nedböjning i mitten för att inte riskera att luckorna trycks ner och därmed kärva.

3. Fasta partier

Luckornas vertikala profiler har en utformning som ser ut som en "vinge" på luckornas utsidor. I ett parti med flera luckor kopplas luckorna ihop genom dessa specialutformade profiler. I partiets ytersidor används de vertikala profilernas "vingar" för att kraga ut ca 20 mm på stolparnas utsidor där de skruvas fast

Standardbredder på luckorna är 770, 870, 970 och 1070 mm.

När partiet endast innehåller en lucka ska öppningsmått vara 745, 845, 945 respektive 1045 mm.

I ett parti med flera luckor bygger mittluckor 735 mm. och ytterluckor 737,5 mm.

Fasta "linjeluckor" finns i 2 varianter, en med "vingarna" åt samma håll och en med "vingarna" åt olika håll. Luckan med "vingarna" åt samma håll (finns alltid 1 st. per parti) är den lucka som monteras sist.

Övriga luckor är av den andra varianten. I princip kan man sätta hur många luckor som helst i ett parti.

4. Fasta hörn

Den Fasta profilen sticker ut lika långt som profilen är tjock vilket gör att man får en 45-gradersvinkel. Detta innebär att sidorna passar att skjutas in mot pelare i ett snett skuret hörn av ett uterum. Någon snedkapning av pelarna krävs alltså inte. Hörnluckan är en likadan lucka som den fasta linjeluckan med "vingarna" åt samma håll. Skillnaden är att golv och takprofilerna är snedkapade så att de passar att direkt skjutas mot pelarna.

Inbyggnadsmåtten kan anges dels genom att ange måttet mellan pelarnas ytterhörn, dels genom att ange vinkelrätt mått mellan pelarna. I detta senare fall spelar pelarnas mått in, varför vi alltid anger att pelarna är 120x120 mm. För mått mellan pelare se under punkt 11.

5. Formatskurna partier

Formatskurna partier är försedda med profilen med "vinge" runt om, och skruvas in i stommen genom den. Dessa partier monteras alltid utifrån. För denna partityp finns inga standardstorlekar men den lägsta sidan kan som lägst vara 100 mm och som högst 1200 mm.

Luckorna tillverkas utan spröjs upp till bredd 2000 mm och med 1 spröjs upp till bredd 3200 mm. Spröjs läggs alltid in så att de olika glasrutorna blir lika breda.

Formatskurna partier kan också vara i rektangelform - båda sidor är lika höga.

Vid **Primolux Isoler** är bredd och höjd begränsad. Tillverkas utan spröjs, men kan tillverkas i två eller flera delar.

6. Glas

Primolux-partier i fönsterhöjd levereras med 4 mm härdat floatglas och partier i dörrhöjd med 5 mm dito.

För **Primolux Isoler** är glaset D4-9.

7. Lås/Handtag

2 st fjäderbelastade låsknoppar ingår som standard till alla skjutbara partier. Låsknoppen skruvas fast i sidoprofilens sida. 2 st handtag som monteras med självhäftande tejp ingår också i leveransen.


Som tillval finns även hakregellås. Detta tillval innebär att sidoprofilen blir kraftigare så att låshus får plats. Låsning kan göras både inifrån och utifrån. 2 st lås per parti.

8. Byggbredd/Skenor

För att få en tät anslutning mellan parti och stomme är det lämpligt att anslutande stomdelar är minst lika breda som profilerna. Vi rekommenderar därför alltid pelare med dimension 120 x 120 mm. Vidare att front- och sidobalkar förses med breddningsbalkar. Dessa monteras på insidan av front- och sidobalken, för att ge tillräckligt bred yta för att fästa takprofilerna i. Breddningsbalkar ingår alltid i de stompaket som HALLE tillhandahåller.

Samtliga golvprofiler är utformade med integrerad droppkant så att det finns en spalt i vilken man kan skjuta in ett droppbleck för att få en ordentligt tät anslutning. Höjden på golvprofilen är 20 mm och takprofilen 28 mm.

Skena övre & undre, byggbredder mot pelare:



1d = 1-spår skena

2d = 2-spår skena

3d = 3-spår skena

4d = 4-spår skena

9. Underhåll

För en bra hjulfunktion ska man hålla rälsen och ytan på hjulen rena.

Profilerna tvättas med ett mildt fettlösande handtvättmedel, t ex diskmedel och mjuk borste eller trasa/svamp.

10. Råd vid utsatta lägen


Vid utsatta lägen, bör man välja att lägga en extra dropplåt under hela golvprofilens bredd. Beslaget avslutas inåt med ett uppvik bakom golvprofilen och framåt med en nedvikt droppkant. Tänk på att droppbeslaget skall bockas ordentligt nedåt i framkant och att det blir ordentligt fall från uterummet så att vatten kan rinna bort.

11. Mått luckor utan hakregellås

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelare.

Öppningsmåttan avser partier utan hakregellås. Vid hakregellås förändras bredd på luckor i partiet.


Skjutbara partier




Ö-mått	760	860	960	1060
1495	2			
1595	1	1		
1695		2		
1795		1	1	
1895			2	
1995			1	1
2095				2



Ö-mått	760	860	960	1060
2210	3			
2310	2	1		
2410	1	2		
2510		3		
2610		2	1	
2710		1	2	
2810			3	
2910			2	1
3010			1	2
3110				3





Ö-mått	760	860	960	1060
2925	4			
3025	3	1		
3125	2	2		
3225	1	3		
3325		4		
3425		3	1	
3525		2	2	
3625		1	3	
3725			4	
3825			3	1
3925			2	2
4025			1	3
4125				4



L-mått	770	870	970	1070	B-mått
795	1				441
895		1			512
995			1		583
1095				1	653

A: Fast hörnlucka
L: Mått mellan pelares yttre hörn
B: Gäller vid pelardimension 120x120 mm

Vid L-mått hamnar hörnluckan ca 10 mm innanför ytterhörn



Fasta partier

Ö-mått	770	870	970	1070
745	1			
845		1		
945			1	
1045				1



Ö-mått	770	870	970	1070
1480	2			
1580	1	1		
1680		2		
1780		1	1	
1880			2	
1980			1	1
2080				2



Ö-mått	770	870	970	1070
2215	3			
2315	2	1		
2415	1	2		
2515		3		
2615		2	1	
2715		1	2	
2815			3	
2915			2	1
3015			1	2
3115				3



Ö-mått	770	870	970	1070
2950	4			
3050	3	1		
3150	2	2		
3250	1	3		
3350		4		
3450		3	1	
3550		2	2	
3650		1	3	
3750			4	
3850			3	1
3950			2	2
4050			1	3
4150				4


Montering fast hörnlucka
Lucka skjuts in mot fyrkantspelare

12. Mått luckor med hakregellås. 2 st lås per parti OBS! Monteras i fabrik och kan inte monteras i efterhand.

Skjutbara partier Ö-mått = Öppningsmått mellan pelare.

Dörrhöjd:
1990 mm

Fönsterhöjd:
1190 mm




Dörr



Fönster

	Enheter per bredd				
Ö-mått	660	760	860	960	1060
1495	1	1			
1595		2			
1695		1	1		
1795			2		
1895			1	1	
1995				2	
2095				1	1




Dörr




Fönster

	Enheter per bredd				
Ö-mått	660	760	860	960	1060
2210	1	2			
2310		3			
2410		2	1		
2510		1	2		
2610			3		
2710			2	1	
2810			1	2	
2910				3	
3010				2	1
3110				1	2




Dörr




Fönster

	Enheter per bredd				
Ö-mått	660	760	860	960	1060
2925	1	3			
3025		4			
3125		3	1		
3225		2	2		
3325		1	3		
3425			4		
3525			3	1	
3625			2	2	
3725			1	3	
3825				4	
3925				3	1
4025				2	2
4125				1	3



Rättvänt parti
utifrån sett



Spegelvänt parti
utifrån sett

