

Renovera utan att riva ut - lägg Konkral microcement!

Spara både tid och pengar med en snabb renovering av ytskiktet, klä gammalt kakel eller plastmatta med microcement istället för att riva ut och skapa exklusiva, härliga och tåliga ytor med Konkral microcement.

Konkral's microcement håller högsta kvalitet, finns i 5 exklusiva kulörer och är enkel att applicera både för proffset och hemmafixaren!

Konkral Smooth är en microcement som passar utmärkt för nya och gamla badrum, kök, bänkskivor, väggar och golv. Samma microcement kan användas överallt, det som kan skilja sig åt är hur underlaget ska förberedas.

Med Konkral microcement Smooth och ytbehandling (Pre Sealer & Sealer Elite/Sealer Elite+) blir ytan vattenavvisande och godkänd som ytskikt i badrum i enlighet med Boverkets byggregler.

- ★ Goda vidhäftningsegenskaper
- ★ Ger en exklusiv och slät finish
- ★ Skarvfritt resultat
- ★ Fungerar både för renovering och nybyggnation

Kulörer

Sand - Grå/beige, för en varm och härlig känsla

Dream - Stilsäker grå, för en modern och lugn känsla

Mineral - Ljusgrå, för en luftig, lätt och ljus känsla

Balance - Betonggrå, för en rustik betongkänsla

Night - Svart, för ett kraftfullt intryck och en mörkt känsla

Om underlaget består av kakel & klinker, plastmatta eller behöver armeras bör paketet kompletteras med ett *förberedelsepaket*. Om underlaget är slätt, utan skarvar och har en jämn färgton behövs inget förberedelsepaket.

Underlätta läggningen

Komplettera med **Konkral Retarder** som förlänger öppen-tiden och gör att du får längre tid på dig att bearbeta microcementen, *rekommenderas starkt*. För en lättare applicering på

horisontella ytor såsom golv och bänkskivor kan microcementen förtunnas med Konkral Thinner.

Åtgång

0,5 kg per lager per kvm, 2 lager rekommenderas (totalt 1 kg/kvm). Använd planeringsverktyget för att enkelt beräkna åtgång.

Steg för steg

Se [läggningsanvisningar för microcement](#) för utförligare information.

På Konkral's **Youtube-kanal** finns videor om samtliga produkter och instruktioner för applicering.

Hjälpcenter

I vårt **hjälpcenter** finns läggningsinstruktioner, svar på vanliga frågor, produktblad, säkerhetsdatablad och mycket mer.

Dokument

Microcementsystem

Säkerhetsdatablad

Systemuppbyggnad

Sealer Elite Komponent A

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sealer Elite Komponent B

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.



Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.