



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Finish – antikmarmor

Vattenavvisande impregnering • ger en intensivare färg och en lätt glans

Produkt:

Finish – antikmarmor innehåller vegetabiliska, torkande oljor, tråkåda och lösningsmedlet nafta. Den färdigblandade produkten tränger mycket djupt in och bildar en vattenavvisande impregnering samtidigt som den släpper igenom ånga. Finish – antikmarmor ger dina antikmarmorgolv intensivare färger och en lätt glans.

Användningsområde:

Finish – antikmarmor används på antikmarmor, dock ej på polerade och förbehandlade (t.ex. oljade, vaxade eller fläckskyddsbehandlade) golv.

Användning:

Golvet får inte vara uppvärmt – golvvärme skall stängas av minst 12 timmar före behandling. Ytan bör vara ren, torr, fast, absorberande och dammfri. Finish – antikmarmor appliceras på dina antikmarmorgolv som en jämn, tunn film med luddfri trasa.

OBS! All finish som inte trängt in i golvet efter 20 minuter måste torkas bort med luddfri trasa – lämna inget överflöd på ytan. Låt golvet torka i 12-24 timmar och vädra under tiden. Låga temperaturer förlänger torktiden. Golvtemperaturen bör därför inte vara lägre än 10°C.

Vård: Efter impregneringen räcker det att torka golvet med Vårdande rengöring – natursten i vattnet.

Information:

Varning. hydrocarbons, dearomatised. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinning enligt lokala bestämmelser. Eftersom oxidationsprocesser kan leda till självantändning får fuktiga trasor m.m. ej läggas ihop – låt trasorna torka löst utbredda.

Transportföreskrifter: UN 3295 KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S., 3, III (D/E)

(Märkningen sker p.g.a lösningsmedlet (kolväten). Beroende på omgivningen har lösningsmedlet avdunstat fullständigt efter ca ett dygn och lämnar bara de verksamma ämnena kvar. Dessa ämnen är ej märkningspliktiga när ytan har torkat.)

Miljöskydd:

Lämna den helt tomma behållaren för återvinning.

Lagring:

Lagras svalt, torrt och skyddad från solljus – kan då lagras minst 3 år i oöppnad originalförpackning. Öppnad förpackning bör tillslutas omedelbart efter användning och förbrukas snarast.

Åtgång:

1 liter räcker till ca 25-40 m², beroende på absorptionsförmåga.

Innehåll:

0,5 liter

Alla uppgifter med reservation för fel och ändringar. Testa alltid på en liten, dold yta före användning. Vi garanterar varans felfria kvalitet, men vi ansvarar inte för utfört arbete eftersom förutsättningarna på byggplatserna varierar.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

vd Werner Schmitt • Amtsgericht Kempten HRB 554
senast uppdaterat 2017-09 www.alpin-chemie.de
☎+49 8321 66890 • Fax +49 8321 668999 info@alpin-chemie.de

ALPINCHEMIE
REINIGEN • SCHÜTZEN • PFLEGEN

