



## 2602FH Oras Optima Style - Tvättställsblandare, hög modell

EAN: 6414150099304 RSK: 8275014 static.oras.com/2602FH


Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak samt självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspärr. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshärdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® stråle, PCA® konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Bidetta handdusch
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan lyftventil


## **Teknisk data**


Flödesegenskaper		
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s	
Tekniska egenskaper		
Varmvattenanslutning	max. +70°C	
Arbetstryck	50 - 1000 kPa	
Anslutning, mått	63/8	
Projection	168 mm	
Backflow prevention (EN1717)	нс	
Material	brass	
Bestämmelser		
EN standard	EN 817	
Godkännanden och Certifikat		
EPD	S-P-06391	




© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.12.2022










## Reservdelar



## SP2606FH

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1012011V	
02	Täckbricka	1012105V	8387013
03	Skyddskåpa	1012132V	8387012
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	
05	Reglerinsats, 3.0	1014428V	
06	Strålsamlare och nyckel, PCA 1.5 gpm	1012273V	8280003
07	Monteringssats	602629V	

© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.12.2022