



IGLOO PRO DUSCHDÖRR BÖJD KLARGLAS 90

Art nr: 1450322

Böjd duschdörr med klart glas som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschdörren är stabil med en väggprofil i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 18 mm släplista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339084
RSK	7330639
EAN	7330027105123
Lagerförd artikel	Ja

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	737
Bredd max (mm)	747
Bredd min (mm)	727
Djup (mm)	137
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	25,5
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Profil	Aluminium
Färg	Aluminium

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,810
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,135
Bruttovikt (kg)	27,500

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.