





**DE** Montage- und Bedienungsanleitung  
**EN** Assembly and operating instructions  
**FR** Manuel d'installation et de l'utilisateur  
**IT** Manuale d'installazione e d'uso  
**NL** Installatie- en gebruiksaanwijzing  
**SE** Installations- och bruksanvisning  
**CZ** Montážní a uživatelský manuál  
**SK** Inštalacná a používateľská príručka  
**RO** Manual de instalare si utilizare  
**RS** Uputstvo za montažu i upotrebu

**HURAA M / HURAA XL**

Art.: 12655902/12655922/  
12655974/12655975/  
12655976/12655977/  
12655978/12655979/  
12655980/12655982



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Installation und der Erstverwendung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen betreff Ihrer Sicherheit, der Produktverwendung und der Produktpflege. Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Referenz gut auf!
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt niemals zu anderen Zwecken als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen. Die sachwidrige Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verändern und modifizieren Sie das Produkt, die Produktbauteile sowie das Zubehör nicht.
- Sollte das Produkt beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie es durch eine Fachkraft reparieren oder kontaktieren Sie den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie nur das durch den Hersteller empfohlene oder in der Lieferung enthaltene Zubehör. Installieren Sie das Produkt entsprechend der Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten durch eine Fachkraft des Kundendienstes ausführen. Versuchen Sie niemals das Produkt selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie bei jeglichem Schadensfall einen qualifizierten Installateur.

- Wichtig! Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt sich in gebrauchsfähigem Zustand befindet. Bei Anzeichen von Beschädigung und bei Verdacht von Schäden das Produkt nicht verwenden.

## MONTAGE

- Trinkwasserinstallationen dürfen nur von einem Installationsunternehmen ausgeführt werden, dass in das Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist.
- Beachten Sie die örtlichen Installationsrichtlinien wie z. B. EN 806, EN 1717.
- Der maximal zulässige Betriebsdruck beträgt 10 Bar; der empfohlene Betriebsdruck beträgt 0,5 bis 5 Bar.
- Die maximal zulässige Temperatur beträgt 50 °C; die empfohlene Wassertemperatur beträgt 37 °C bis 38 °C.
- Nach der Installation und nach langzeitigen Unterbrechungen des Betriebs schrauben Sie den Luftsprudler ab und spülen Sie mindestens 1 Minute lang den Wasserhahn bei voll geöffnetem Wasserhahn aus.
- Der Wasserhahn ist nicht zur öffentlichen kommerziellen Verwendung gedacht.
- **Warnung:** Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- und Erstickengefahr besteht. Bewahren Sie solches Material sicher auf oder entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

**BETRIEB**

- Wenn in Wohneinheiten Frostgefahr besteht, entleeren Sie den Wasserhahn vollständig.
- Vermeiden Sie große Druckunterschiede zwischen kalten und heißen Wasserleitungen.

**REINIGUNG**

- Mischen Sie keine Reinigungsmittel und dosieren Sie diese nicht über-

mäßig. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die flüchtige Säuren, Ameisen- oder Essigsäure enthalten.

- Mit reichlich Wasser abspülen.

**WARTUNG**

- Überprüfen Sie alle Bauteile; bei Notwendigkeit ersetzen.
- Unterbrechen Sie während der Wartungsarbeiten die Wasserzufuhr.

**ERSATZTEILE**

Für Ersatzteile kontaktieren Sie unseren Online-Store oder Ihren örtlichen HORNBACH-Markt.

**VERWENDETE SYMBOLE**

|                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Vorsicht: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch! |    | Schließen Sie die Wasserzufuhr. |
|    | Anzahl benötigter Personen                                    |    | Öffnen Sie die Wasserzufuhr.    |
|   | Dauer: 1 Minute                                               |   | Von Hand festziehen / lösen.    |
|  | Kaltwasseranschluss                                           |  | Inspektion notwendig            |
|  | Heisswasseranschluss                                          |  | Kombischlüssel verwenden        |

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Einarm-Waschbeckenarmatur           |                                                          |
| Maximaldruck                        | 10 bar                                                   |
| Arbeitsfähiger Mindestbetriebsdruck | 0,5 bar                                                  |
| Flexibler Schlauch/Länge            | 3/8" x 45 cm x 2 St DVGW Gewebeschlauch (vorinstalliert) |



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully before installing and using the product for the first time. It contains important information for your safety and for the use and care of the product. Keep the instructions for future reference!
  - To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in this manual. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty.
  - Do not alter or modify the product, product components or accessories.
  - If the product is damaged, stop using it and have it contact our customer service department. Do not disassemble the product and do not attempt to repair it yourself.
  - Only use accessories recommended by the manufacturer or included in the scope of delivery. Install the product in accordance with the instructions in this user manual.
  - Have all maintenance work carried out by qualified customer service personnel only. Never attempt to repair the product yourself. In the event of damage of any kind, please contact a qualified installer.
  - **Important!** Before use, make sure that the product is in a serviceable condition. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.
- company entered in a water supply company's register of installers.**
- Observe the local installation regulations, e.g., EN 806, EN 1717.
  - The maximum permissible operating pressure is 10 bar; the recommended operating pressure 0.5 to 5 bar.
  - The permissible maximum temperature is 50 °C; the recommended water temperature is 37 to 38 °C.
  - After the installation, and after longer interruptions to operation, unscrew the aerator and rinse the fitting for at least 1 minute with the tap fully open.
  - The fitting is not intended for public commercial use.
  - **Warning:** Children must not play with plastic bags and packaging material, due to the risk of injury and suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally friendly way.

## OPERATION

- Completely drain the fitting in unused residential units if there is a danger of frost.
- Avoid large differences between the cold and hot water line pressures.

## CLEANING

- Do not mix or overdose cleaning agents. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents containing volatile acids or formic or acetic acid.
- Rinse with plenty of water.

## MAINTENANCE

- Regularly check all components; clean and replace as needed.

## INSTALLATION

- Drinking water installations may only be implemented by an installation

- Shut off the water supply during maintenance work.

# REPLACEMENT PARTS

Contact our online store or your local HORNBAACH Store for spare parts.

# SYMBOLS USED IN THIS DOCUMENT

|                                                                                   |                                     |                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Caution: Read the manual carefully! |  | Turn off water supply.   |
|  | Number of people needed             |  | Turn on water supply.    |
|  | Duration: 1 minutes                 |  | Tighten/loosen by hand.  |
|  | Cold water connection               |  | Inspection required.     |
|  | Hot water connection                |  | Use a combination wrench |

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| One handle basin tap              |                                                      |
| Max. pressure                     | 10 bar                                               |
| Workable minimum working pressure | 0.5 bar                                              |
| Flexible Hose/length              | 3/8" x 45 cm x 2 pcs DVGW braided hose (pre-mounted) |



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit pour la première fois. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien du produit. Conservez les instructions pour toute référence ultérieure !
- Pour éviter toute situation dangereuse, n'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel. Une utilisation non conforme est dangereuse et annulera la garantie.
- N'altérez pas ou ne modifiez pas le produit, ses composants ou ses accessoires.
- Si le produit est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez notre service clientèle. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant ou inclus dans la livraison. Installez le produit conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
- Les travaux d'entretien doivent tous être effectués uniquement par du personnel qualifié du service clientèle. N'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas d'un quelconque dommage, veuillez contacter un installateur qualifié.
- **Important !** Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il est en bon état de fonctionnement. Le produit ne doit pas être utilisé s'il présente des signes de détérioration ou s'il est suspecté d'être défectueux.

## INSTALLATION

- Les installations d'eau potable ne peuvent être réalisées que par une entreprise d'installation inscrite au registre des installateurs d'une société de distribution d'eau.
- Respectez les règles d'installation locales, par exemple, les normes EN 806, EN 1717.
- La pression de fonctionnement maximale autorisée est de 10 bar ; la pression de fonctionnement recommandée est de 0,5 à 5 bar.
- La température maximale autorisée est de 50 °C ; la température de l'eau recommandée est de 37 à 38 °C.
- Après l'installation, et après de longues interruptions de fonctionnement, dévissez l'aérateur et rincez la robinetterie pendant au moins 1 minute avec le robinet complètement ouvert.
- Le robinet n'est pas prévu pour une utilisation commerciale publique.
- **Avertissement :** Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et les matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matériaux en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

## UTILISATION

- Vidangez complètement le robinet dans les unités résidentielles non utilisées s'il y a un risque de gel.
- Évitez les différences importantes entre les pressions des conduites d'eau froide et d'eau chaude.





# ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente questo manuale prima di installare e usare il prodotto per la prima volta. Contiene importanti informazioni per l'utente sulla sua sicurezza e le istruzioni per l'uso e la cura del prodotto. Conservare le istruzioni per riferimento futuro!
- Per evitare situazioni di pericolo, non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale. L'uso improprio è pericoloso e rende nulla la garanzia.
- Non alterare o modificare il prodotto, i componenti del prodotto o gli accessori.
- Se il prodotto è danneggiato, interromperne l'utilizzo e contattare il nostro servizio clienti. Non smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli.
- Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore o inclusi nella fornitura. Installare il prodotto seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso.
- Fare eseguire tutti i lavori di manutenzione solo da personale qualificato dell'assistenza clienti. Non tentare mai di riparare il prodotto da soli. In caso di qualsiasi tipo di danno, si prega di contattare un installatore qualificato.
- **Importante!** Prima dell'uso, accertarsi che il prodotto sia in buone condizioni di servizio. Il prodotto non deve essere utilizzato se presenta segni di

danneggiamento o se si sospetta che sia difettoso.

## INSTALLAZIONE

- Gli impianti d'acqua potabile possono essere realizzati solo da una società d'installazione iscritta nel registro degli installatori di una società di approvvigionamento idrico.
- Osservare le normative di installazione locali, es. EN 806, EN 1717.
- La pressione di esercizio massima consentita è 10 bar; la pressione di esercizio raccomandata è tra 0,5 a 5 bar.
- La temperatura massima consentita è di 50 °C; la temperatura dell'acqua raccomandata è tra 37 e 38 °C.
- Dopo l'installazione, e dopo interruzioni più lunghe del funzionamento, svitare l'aeratore e sciacquare il rubinetto per almeno 1 minuto con il miscelatore completamente aperto.
- Il rubinetto non è concepito per uso pubblico commerciale.
- **Avvertenza:** Non far giocare i bambini con le buste di blastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

## FUNZIONAMENTO

- Asciugare completamente il rubinetto in unità abitative non utilizzate se c'è pericolo di gelo.

- Evitare grandi differenze di pressione delle tubature dell'acqua fredda e calda.

## PULIZIA

- Non mescolare o sovradosare i prodotti per la pulizia. Non usare

prodotti per la pulizia abrasivi o contenenti acidi volatili, acido formico o acido acetico.

- Sciacquare con abbondante acqua.

## MANUTENZIONE

- Controllare regolarmente tutti i componenti; pulire e sostituire al bisogno.
- Interrompere la fornitura d'acqua durante i lavori di manutenzione.

# PEZZI DI RICAMBIO

Contattate il nostro negozio online o il negozio HORNBACH locale per i ricambi.

# SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO DOCUMENTO

|                                                                                     |                                              |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Attenzione: Leggere attentamente il manuale! |    | Chiudere la fornitura d'acqua.   |
|    | Numero di persone necessarie                 |    | Aprire la fornitura d'acqua.     |
|    | Durata:<br>1 minuti                          |    | Stringere/allentare a mano.      |
|   | Allacciamento acqua fredda                   |   | Ispezione necessaria.            |
|  | Allacciamento acqua calda                    |  | Utilizzare una chiave combinata. |

# SPECIFICHE TECNICHE

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Miscelatore monocomando    |                                                               |
| Pressione massima          | 10 bar                                                        |
| Pressione minima attuabile | 0,5 bar                                                       |
| Tubo flessibile/lunghezza  | 3/8" x 45 cm x 2 pezzi tubo intrecciato DVGW (pre-installato) |



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor de installatie en het eerste gebruik van het product. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het product. Bewaar deze instructies zodat u ze later kunt raadplegen!
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing om gevaarlijke situaties te voorkomen. Onjuist gebruik is gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.
- Breng geen wijzigingen of modificaties aan het product, onderdelen van het product of accessoires aan.
- Als het product beschadigd is, stop dan het gebruik ervan en neem contact op met onze klantenservice. Demonteer het product niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen of zijn meegeleverd. Installeer het product volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren door bevoegd personeel van de klantenservice. Probeer nooit zelf het product te repareren. Neem contact op met een bevoegde installateur in het geval van schade van welke aard dan ook.
- **Belangrijk!** Verzekert dat het product zich in bruikbare staat bevindt voordat u het gebruikt. Het product mag

niet worden gebruikt als er tekenen van schade zijn of als u vermoedt dat het defect is.

## INSTALLATIE

- Drinkwaterinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door installatiebedrijven die zijn ingeschreven bij het waterleidingbedrijf.
- Neem de lokale installatievoorschriften in acht, bijv. EN 806, EN 1717.
- De maximaal toegestane werkdruk is 10 bar; de aanbevolen werkdruk is tussen 0,5 en 5 bar.
- De maximaal toegestane temperatuur is 50 °C; de aanbevolen watertemperatuur is tussen 37 en 38 °C.
- Draai na installatie, en na langdurige bedrijfsonderbrekingen, de perlator los en spoel de kraan gedurende ten minste 1 minuut door met de kraan volledig open.
- De kraan is niet bedoeld voor openbaar commercieel gebruik.
- **Waarschuwing:** Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

## BEDIENING

- Tap de kraan volledig af in wooneenheden die niet in gebruik zijn als er gevaar is voor bevriezing.
- Vermijd grote drukverschillen tussen de koud- en warmwaterleidingen.

## REINIGEN

- Meng geen reinigingsmiddelen en gebruik niet te veel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met vluchtige zuren of azijn- of mierenzuur.
- Spoel grondig af met water.

## ONDERHOUD

- Controleer regelmatig alle onderdelen en maak ze schoon of vervang ze indien nodig.
- Draai voor onderhoudswerkzaamheden de watertoevoer dicht.

# VERVANGINGSONDERDELEN

Neem voor vervangingsonderdelen contact op met onze onlinewinkel of uw lokale HORNBAACH-winkel.

## GEBRUIKTE SYMBOLEN IN DIT DOCUMENT

|                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Voorzichtig: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! |    | Draai de watertoevoer dicht.      |
|    | Aantal benodigde mensen                                  |    | Draai de watertoevoer open.       |
|    | Duur:<br>1 minuten                                       |    | Met de hand vastdraaien/losmaken. |
|   | Koudwataeraansluiting                                    |   | Inspectie is vereist.             |
|  | Warmwataeraansluiting                                    |  | Gebruik een combinatiesleutel.    |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Eéngreeps-wastafelkraan    |                                                               |
| Max. druk                  | 10 bar                                                        |
| Werkbare minimale werkdruk | 0,5 bar                                                       |
| Flexibele slang/lengte     | 3/8" x 45 cm x 2 stuks DVGW gevlochten slang (voorgemonteerd) |



# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONE

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder produkten första gången. Den innehåller viktig information för din säkerhet och för användning och skötsel av produkten. Spara instruktionerna för framtida referens!
  - För att undvika farliga situationer, använd inte produkten för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Felaktig användning är farlig och gör garantin ogiltig.
  - Ändra eller modifiera inte produkten, produktkomponenterna eller tillbehören.
  - Om produkten är skadad, sluta använda den och kontakta vår kundtjänst. Ta inte isär produkten och försök inte att själv reparera den.
  - Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren eller som ingår i leveransen. Installera produkten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.
  - Låt enbart kvalificerad kundservicepersonal utföra allt underhållsarbete. Försök aldrig att själv reparera produkten. Vid alla skador, kontakta en kvalificerad installatör.
  - **Viktigt!** Se till att produkten är i funktionsdugligt skick före användning. Produkten får inte användas om den visar tecken på skada eller misstänks vara defekt.
- tag som är infört i ett vattenförsörjningsföretags installatörsregister.
- Följ de lokala installationsföreskrifterna, EN 806, EN 1717.
  - Det högsta tillåtna drifttrycket är 10 bar, rekommenderat drifttryck 0,5 till 5 bar.
  - Den tillåtna högsta temperaturen är 50 °C, den rekommenderade vattentemperaturen är 37 till 38 °C.
  - Efter installationen och efter längre driftsavbrott, skruva av luftaren och skölj kranen i minst 1 minut med kranen helt öppen.
  - Kranen är inte avsedd för offentligt kommersiellt bruk.
  - **Varning:** Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshantera det miljövänligt.

## ANVÄNDNING

- Töm kranen fullständigt i oanvända enheter om det finns risk för frost.
- Undvik stora skillnader mellan kall- och varmvattenledningstryck.

## RENGÖRING

- Blanda eller överdosera inte rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller flyktiga syror eller myr- eller ättiksyra.
- Skölj rikligt med vatten.

## INSTALLATION

- Installationer av dricksvatten får endast utföras av ett installationsföre-

## UNDERHÅLL

- Kontrollera regelbundet alla komponenter, rengör och byt ut vid behov.
- Stäng av vattentillförseln under underhållsarbete.

## RESERVDELAR

Kontakta vår webbutik eller din lokala HORNBACH-butik för reservdelar.

## SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DETTA DOKUMENT

|                                                                                    |                                           |                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | Observera: Läs bruksanvisningen noggrant! |   | Stäng av vattentillförseln   |
|   | Antal personer som behövs                 |   | Slå på vattentillförseln     |
|   | Varaktighet:<br>1 minuter                 |   | Dra åt/lossa för hand.       |
|   | Kallvattenanslutning                      |   | Besiktning krävs.            |
|  | Varmvattenanslutning                      |  | Använd en kombinationsnyckel |

## TEKNISKA DATA

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tvättställsblandare med ett handtag |                                                     |
| Maximalt tryck                      | 10 bar                                              |
| Fungerande lägsta arbetstryck       | 0,5 bar                                             |
| Flexibel slang/längd                | 3/8" x 45 cm x 2 st DVGW flätad slang (förmonterad) |



# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací a prvním použitím výrobku si pozorně přečtete tento návod. Obsahuje důležité informace, týkající se vaší bezpečnosti, používání výrobku a péče o něj. Tento návod uschovejte pro budoucí použití!
- Z důvodu zabránění nebezpečným situacím výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než jsou ty, které byly popsány v tomto návodu. Nesprávné použití je nebezpečné a zneplatní záruku.
- Neměňte, ani neupravujte tento výrobek, součásti výrobku ani jeho příslušenství.
- Pokud je výrobek poškozený, tak jej přestaňte používat a kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb. Výrobek nerozebírejte, ani se jej nepokoušejte opravit sami.
- Používejte pouze příslušenství, doporučené výrobcem nebo obsažené v rozsahu dodávky. Výrobek nainstalujte v souladu s pokyny v této uživatelské příručce.
- Veškeré údržbové práce si nechte provádět pouze kvalifikovaným personálem zákaznických služeb. Nikdy se nepokoušejte výrobek opravit sami. V případě jakéhokoli poškození, prosím, kontaktujte kvalifikovaného montéra.
- **Důležité!** Před použitím se ujistěte, že je výrobek v provozuschopném stavu. Výrobek nesmí být použit, pokud bude vykazovat znaky poškození

nebo budete mít podezření, že je vadný.

## INSTALACE

- Instalace pitné vody smí být uskutečněna pouze instalační společností, zaregistrovanou v registru montérů společností, která dodává vodu.
- Dodržujte místní instalační předpisy např. EN 806, EN 1717.
- Maximální povolený provozní tlak je 10 barů; doporučený provozní tlak je 0,5 až 5 barů.
- Maximální povolená teplota je 50 °C; doporučená teplota vody je 37 až 38 °C.
- Po instalaci a po delších přerušeních provozu, odšroubujte perlátor a ramínko oplachujte nejméně 1 minutu pod proudem vody úplně otevřeného kohoutku.
- Ramínko není určeno k veřejnému, obchodnímu použití.
- **Výstraha:** Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

## POUŽÍVÁNÍ

- Pokud hrozí nebezpečí mrazu, tak ramínko v nepoužitých, bytových jednotkách úplně vysušte.
- Vyhněte se velkým rozdílům tlaku v potrubí mezi studenou a teplou vodou.

## ČIŠTĚNÍ

- Čisticí přípravky nemíchejte, ani je nadměrně nedávkujte. Nepoužívejte brusné čisticí přípravky, ani čisticí přípravky, které obsahují těkavé kyseliny nebo kyselinu mravenčí anebo kyselinu octovou.
- Opláchněte velkým množstvím vody.

## ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti; vyčistěte a vyměňte je dle potřeby.
- Před údržbovou prací uzavřete přívod vody.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Ohledně náhradních dílů kontaktujte náš online obchod nebo váš místní obchod HORNBACH.

## SYMBOLY, POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTU

|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Upozornění: Pozorně si přečtete návod! |  | Vypněte přívod vody.      |
|  | Potřebný počet osob                    |  | Zapněte přívod vody.      |
|  | Doba:<br>1 minut                       |  | Utahujte/povolujte ručně. |
|  | Připojení studené vody                 |  | Je nutná kontrola.        |
|  | Připojení teplé vody                   |  | Použijte kombinovaný klíč |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Umyvadlová baterie s jedním kohoutkem  |                                                                |
| Max. tlak                              | 10 barů                                                        |
| Minimální provozuschopný pracovní tlak | 0,5 barů                                                       |
| Ohebná hadice/délka                    | 3/8 " × 45 cm × 2 ks DVGW pletené hadice (předem našroubované) |



# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvou inštaláciou a použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku. Obsahuje dôležité informácie pre vašu bezpečnosť a pre používanie a starostlivosť o výrobok. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie!
- Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nepoužívajte výrobok na iné účely, ako sú popísané v tomto návode. Nesprávne používanie je nebezpečné a vedie k strate platnosti záruky.
- Výrobok, jeho súčasti ani príslušenstvo nemeňte ani neupravujte.
- Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať a kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom. Výrobok nerozoberajte a nepokúšajte sa ho opraviť sami.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom alebo zahrnuté v rozsahu dodávky. Výrobok inštalujte v súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Všetku údržbu nechajte vykonávať len kvalifikovaným pracovníkom záručného servisu. Nikdy sa nepokúšajte výrobok opravovať sami. V prípade akéhokoľvek poškodenia sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra.
- **Dôležité!** Pred použitím sa uistite, že je výrobok v prevádzkyschopnom stave. Výrobok sa nesmie používať, ak vykazuje známky poškodenia alebo je podozrenie, že je chybný.

## INŠTALÁCIA

- Inštaláciu pitnej vody môže realizovať len inštalačná firma zapísaná v registri inštalatérov vodárenskej spoločnosti.
- Dodržiavajte miestne predpisy pre inštaláciu, napr. normy EN 806, EN 1717.
- Maximálny prípustný prevádzkový tlak je 10 barov; odporúčaný prevádzkový tlak 0,5 až 5 barov.
- Prípustná maximálna teplota je 50 °C; odporúčaná teplota vody je 37 až 38 °C.
- Po inštalácii a po dlhšom prerušení prevádzky odskrutkujte prevzdušňovač a preplachujte armatúru minimálne 1 minútu pri plne otvorenej batérii.
- Batéria nie je určená na verejné komerčné použitie.
- **Výstraha:** Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

## PREVÁDZKA

- V prípade nebezpečenstva mrazu batériu v nepoužívaných bytových jednotkách úplne vyprázdňte.
- Zabráňte veľkým rozdielom medzi tlakom v potrubí studenej a teplej vody.

## ČISTENIE

- Čistiace prostriedky nemiešajte ani nadmerne nedávajte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky obsahujúce prchavé kyseliny alebo kyselinu mravčiu či octovú.
- Oplachujte veľkým množstvom vody.

## ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty; podľa potreby ich vyčistite a vymeňte.
- Počas údržby uzavrite prívod vody.

## NÁHRADNÉ DIELY

Náhradné diely získate v našom online obchode alebo v miestnej predajni HORNBACH.

## SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTE

|                                                                                    |                                                      |                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | Upozornenie: Pozorne si prečítajte návod na obsluhu! |   | Vypnite prívod vody.      |
|   | Počet potrebných osôb                                |   | Zapnite prívod vody.      |
|   | Trvanie: 1 minút                                     |   | Utiahnite/uvolnite ručne. |
|   | Prípojka studenej vody                               |   | Vyžaduje sa kontrola.     |
|  | Prípojka teplej vody                                 |  | Použite kombinovaný kľúč  |

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Umývadlový kohútik s jednou rukoväťou |                                                          |
| Max. tlak                             | 10 barov                                                 |
| Prevádzkový minimálny pracovný tlak   | 0,5 barov                                                |
| Flexibilná hadica/dĺžka               | 3/8" x 45 cm x 2 ks DVGW opletená hadica (predmontovaná) |



# INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza produsul pentru prima dată. Conține informații importante pentru siguranța dumneavoastră și pentru utilizarea și îngrijirea produsului. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară!
- Pentru a evita situațiile periculoase, nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual. Utilizarea incorectă prezintă riscuri și va anula garanția.
- Nu efectuați modificări asupra produsului, componentelor sau accesoriilor acestuia.
- În cazul în care produsul este defect, nu-l mai utilizați și contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți. Nu demontați produsul și nu încercați să îl reparați singur.
- Folosiți numai accesorii recomandate de producător sau incluse în pachetul de livrare. Instalați produsul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate exclusiv de personal de service calificat. Nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. În cazul oricărei defecțiuni, contactați un instalator calificat.
- **Important!** Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este în stare de funcționare corespunzătoare. Produsul nu trebuie utilizat dacă prezintă semne de deteriorare sau se suspectează a fi defect.

## INSTALAREA

- Sistemele de apă potabilă pot fi instalate numai de o firmă de instalații înregistrată în registrul de instalatori al unei companii de distribuție a apei.
- Respectați reglementările locale de instalare, de exemplu, EN 806, EN 1717.
- Presiunea maximă admisă de funcționare este de 10 bari; presiunea recomandată de funcționare este de la 0,5 până la 5 bari.
- Temperatura maximă admisă este de 50 °C; temperatura recomandată a apei este de la 37 până la 38 °C.
- După instalare și după întreruperi mai lungi ale funcționării, deșurubați aeratorul și clătiți instalația timp de cel puțin 1 minut, cu robinetul complet deschis.
- Instalația nu este destinată utilizării comerciale.
- **Avertisment:** Copiii nu trebuie să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, din cauza riscului de vătămare și sufocare. Depozitați materialul respectiv în siguranță sau eliminați-l într-un mod ecologic.

## OPERAREA

- Goliți complet instalația în unitățile rezidențiale nefolosite, dacă există pericol de îngheț.
- Evitați diferențele mari de presiune între conductele de apă rece și apă caldă.

## CURĂȚAREA

- Nu amestecați și nu folosiți în exces agenții de curățare. Evitați agenții de curățare abrazivi sau pe cei care conțin acizi volatili, acid formic sau acid acetic.
- Clătiți cu multă apă.

## MENTENANȚA

- Verificați periodic toate componentele; curățați-le și înlocuiți-le după caz.
- Închideți alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de întreținere.

## PIESE DE SCHIMB

Contactați magazinul nostru online sau magazinul local HORNBACH piese de schimb.

## SIMBOLURI FOLOSITE ÎN ACEST DOCUMENT

|                                                                                   |                                      |                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Atenție: Citiți cu atenție manualul! |  | Opriti alimentarea cu apă.     |
|  | Număr de persoane necesare           |  | Deschideți alimentarea cu apă. |
|  | Durata:<br>1 minute                  |  | Strângeți/slăbiți cu mâna.     |
|  | Racord apă rece                      |  | Este necesară inspecția.       |
|  | Racord apă caldă                     |  | Utilizați o cheie combinată    |

## SPECIFICAȚII TEHNICE

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baterie cu o rozetă                   |                                                          |
| Presiune max.                         | 10 bari                                                  |
| Presiunea minimă de lucru funcțională | 0,5 bari                                                 |
| Furtun flexibil/lungime               | furtun cu tresă de 3/8" x 45 cm x 2 buc DVGW (premontat) |



# VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prve instalacije i upotrebe proizvoda. Sadrži važne informacije za vašu bezbednost, kao i za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda. Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu!
- U cilju sprečavanja opasnih situacija, zabranjeno je korišćenje proizvoda u svrhe koje nisu navedene u ovom uputstvu. Nenamenska upotreba je opasna i dovodi do gubitka garancije.
- Nemojte menjati ili modifi kovati proizvod, komponente proizvoda ili dodatnu opremu.
- Ako je proizvod oštećen, prestanite sa upotrebom i prepustite popravku stručnom licu ili kontaktirajte našu korisničku podršku. Nemojte rastavljati proizvod i ne pokušavajte da ga sami popravljate.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju preporučuje proizvođač ili koja je uključena u obim isporuke. Instalirajte proizvod prema uputstvima u ovom uputstvu za upotrebu.
- Sve radove na održavanju sme da obavlja isključivo kvalifi kovano osoblje korisničke službe. Nikada ne pokušavajte da sami popravljate proizvod. U slučaju bilo kakvog oštećenja, obratite se kvalifi kovanom instalateru.
- **Važno!** Pre upotrebe, proverite da li je proizvod u ispravnom stanju. Proizvod se ne sme koristiti ako pokazuje znake oštećenja ili ako postoji sumnja da je neispravan.
- Izvoditi isključivo instalaterske fi rme upisane u registar instalatera nadležnog vodovodnog preduzeća.
- Pridržavajte se lokalnih propisa o instalaciji, npr. EN 806, EN 1717.
- Maksimalni dozvoljeni radni pritisak je 10 bar; preporučeni radni pritisak je 0.5 do 5 bar.
- Maksimalna dozvoljena temperatura je 50 °C; preporučena temperatura vode je 37 do 38 °C.
- Nakon instalacije, kao i nakon dužih prekida u radu, odvrnite aerator i ispirajte fi ting najmanje 1 minut sa potpuno otvorenom slavinom.
- Fiting nije namenjen za javnu komercijalnu upotrebu.
- **Upozorenje:** Deca se ne smeju igrati plastičnim kesama i ambalažnim materijalom zbog opasnosti od povreda i gušenja. Čuvajte takav materijal na bezbednom mestu ili ga odložite na ekološki prihvatljiv način.

## UKOVANJE

- Potpuno ispraznite armaturu u neiskorišćenim stambenim jedinicama ako postoji opasnost od mraza.
- Izbegavajte velike razlike u pritisku između cevi za hladnu i toplu vodu.

## ČIŠĆENJE

- Ne mešajte sredstva za čišćenje i ne prekoračujte dozu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje niti ona koja sadrže isparljive kiseline, mravlju ili sirćetnu kiselinu.
- Isperite sa dosta vode.

## ODRŽAVANJE

- Redovno proveravajte sve komponente; očistite ih i zamenite po potrebi.

## INSTALACIJA

- Instalacije za pijaću vodu smeju

- Zatvorite dovod vode tokom radova na održavanju.

## REZERVNI DELOVI




Za rezervne delove posetite našu internet prodavnicu ili potražite pomoć u najbližoj HORNBAACH prodavnici.

## KORIŠĆENI SIMBOLI


|                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Oprez: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu! |  | Isključite dovod vode.      |
|  | Broj potrebnih osoba                             |  | Uključite dovod vode.       |
|  | Trajanje: 1 minuta                               |  | Zategnite/otпустите rukom.  |
|  | Priključak hladne vode                           |  | Potrebna provera.           |
|  | Priključak tople vode                            |  | Koristite kombinovani ključ |

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jedna ručka lavabo slavina                  |                                                      |
| Maks. pritisak                              | 10 bar                                               |
| Minimalni radni tlak koji se može koristiti | 0.5 bar                                              |
| Fleksibilno crijevo/duljina                 | 3/8" x 45 cm x 2 pcs DVGW braided hose (pre-mounted) |




3




4




5



6



7



8

